

# 邵通农村生活污水处理设备规格

产品名称	邵通农村生活污水处理设备规格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

### 邵通农村生活污水处理设备规格

工艺说明，WSZ-A型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg / l，出水BOD 20mg / l指标设计，总共有六部份组成：初沉池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房、风机；

现分别论述如下：初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米 / 秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m<sup>2</sup> / m<sup>3</sup>，接触池气水比在12：1左右。二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为0.3-0.4毫米 / 秒。排泥采用空气提升至污泥池。

消毒池及消毒装置：消毒池按规范：“TJ14—74”标准为30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的。其它消毒装置可另行配制。污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ-A的污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。

消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。风机房、风机：设备WSZ-A的风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

随着经济发展和城市化进程的加快，我市城市水污染问题比较突出。目前，玉林市区日排污水8万多吨，大量污水排入江河水塘，严重地影响了城市居民的身体健

康，在一定程度上制约了玉林经济社会的发展。建设城市污水集中处理工程已是势在必行！城市污水处理费按用户实际用水量和取水量计征。

邵通农村生活污水处理设备规格使用自来水的用户按实际用水量计征，由市自来水公司和玉州区江南自来水厂在收取水费中一并征收。取用自备水源的用户按实际取水量计征，由水行政管理部门负责代收。凡取用自备水源的用户，必须按国家和自治区有关规定，在取水口装备有效的计量设施（计量装备接受质量技术监督部门管理），否则按取水设备的铭牌及日运转24小时计算取水量计征城市污水处理费。