

中粘度PA12 L20G 瑞士EMS上海代理

产品名称	中粘度PA12 L20G 瑞士EMS上海代理
公司名称	上海佳煜塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	瑞士EMS:L20G L20G:PA12
公司地址	练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层2区1054室
联系电话	021-31009787 13774269808

产品详情

本公司长期一级代理瑞士EMSPA12供应如下：

供应PA12瑞士EMS:TR55、刚性好，耐化学性，韧性好，清晰度高，食品接触的合规性，防火V-2

供应PA12瑞士EMS TR55 LX,脱模性好，超高韧性，耐化学性，耐酒精，耐气候，紫外线稳定防火V-2

供应PA12瑞士EMS TR70、耐化学性，韧性好，高耐热防火V-2

供应PA12瑞士EMS L25、尺寸稳定性好，

供应PA12瑞士EMS G21，收缩性高，阻隔树脂，V-2

供应PA12瑞士EMS TR90 LX,耐酒精，韧性好，耐化学性，高ESCR抗应力裂纹，HB

供应PA12瑞士EMS TR90刚性好，易着色，韧性好，高ESCR抗应力裂纹，HB

供应PA12瑞士EMS LV-3H玻璃纤维增强30%，耐磨损性，热稳定性，刚性好，HB

供应PA12瑞士EMS L20G中粘度，热稳定性，经润滑，ROHS合规HB

供应PA12塑胶原料瑞士EMS ,CF1、CF7、LV-2H、L16A，D1500A,ELY60,

供应PA12瑞士EMS ,FE5509，FE5750, XS1332，LV-5H，L16W20

尼龙12特点：1.具有突出的低温越韧性，2.自润性，耐摩擦性好，3.优异的耐气候性，4.优良的力学性能应用：齿轮，车轮盖板，扣钉，油门，踏板，制动管，输油管等加工特性：
1.尼龙容易受潮，所以成型前必须充分干燥。2.尼龙熔体粘度低，流动性大，喷嘴会产生流延现象。3.尼龙是结晶性高聚物