

# 惠州防撞柱生产厂家 路景交通设施公司 u型防撞柱生产厂家

产品名称	惠州防撞柱生产厂家 路景交通设施公司 u型防撞柱生产厂家
公司名称	东莞市路景交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇京山村第三工业园闻宇路c栋1楼
联系电话	15362485253

## 产品详情

升降防撞柱固定金属护柱是最为普遍的。它们一般高约36的绘纹钢筋柱子，内部浇灌了水泥，安装在地面上。有些护柱是正方体的，反恐防撞柱生产厂家，但大部分为圆柱结构，u型防撞柱生产厂家，有角度或者是平整的帽檐。护柱的大小，颜色，质地，形状和功用名目繁多。它们或固定，或可移动，或伸缩自如，也可作为一种装饰品装点原先的钢管护柱。

现在这种模式的安防升降设备已经广泛的应用在生活中各个角落了，常见的升降路柱有以下几个类别：1、气压式升降柱这种升降柱主要是由气压系统驱动升降柱升降的，主要是通过空气压缩机压缩空气来驱动柱子的升降。2、半自动气压升降柱这类升降柱相对来说便宜点。

### 升降防撞柱

- 1、改变了传统的焊接工艺，每个部件均可通过螺丝分体拆解；
- 2、通过机械衔接，它的同心、同轴及高度均可调节；
- 3、一旦被外力损坏，它只需要更换被损坏的配件。

升降柱经过多次国家标准撞击测试，经检测能抵挡18吨卡车的撞击并且还能正常使用。

力的施加：

汽车撞倒路桩，是杠杆原理中力的施加。

直径200mm以内建议柱身壁厚最薄为6mm；

直径大于200mm，柱身壁厚建议使用8mm以上；

直径大于275mm，柱身壁厚建议使用10mm以上。

### 力的支点

地面面板及限位法兰作为力的支点，支点不能为铸铝及铸铁等易碎材料制作，并且支点必须直接接触预埋，使其将力量传递至预埋基础，形成坚固的支撑点。

### 力的反作用点

红色为防撞法兰，必须与预埋直接接触，形成活塞运动，惠州防撞柱生产厂家，将力量直接传递给预埋及预埋基础释放能量。预埋壁厚建议使用8mm以上，法兰厚度建议使用10mm以上。

自动控制升降防撞柱柱体的频繁升起和降落，地埋式防撞柱生产厂家，具有起升速度快，防撞性能高的特性。控制方式灵活机动，除常规线控（即手控摁键盒控制）外，可采用近/远程遥控以及远程射频读卡控制，并可通过计算机实现程序化控制。柱体材质为304不锈钢，抗腐蚀、不生锈。柱体管壁厚度可由用户自行选择6mm-20mm。产品特点：(1) 应急释放；(2) 柱体单元和控制器之间距离力求最近；(3) 单柱举升力大。

惠州防撞柱生产厂家-路景交通设施公司-u型防撞柱生产厂家由东莞市路景交通设施有限公司提供。惠州防撞柱生产厂家-路景交通设施公司-u型防撞柱生产厂家是东莞市路景交通设施有限公司（[www.dglujing.com](http://www.dglujing.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈克府。