

硬度计 橡塑硬度计 新兴

产品名称	硬度计 橡塑硬度计 新兴
公司名称	衡水市桃城区鑫海化工仪器商店
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:新兴 型号:D型 测量范围:0—100
公司地址	中国 河北 衡水市 和平东路
联系电话	86 0318 2037927 13831814552

产品详情

品牌	新兴	型号	D型
测量范围	0—100	测量对象	高硬度橡胶塑料聚氨酯
测量精度	+1	重量	6 (kg)

Ix-a邵氏橡胶硬度计

一、产品概述 橡胶邵尔a型硬度计用于测定硫化橡胶和塑料制品的硬度，硬度计表头安装在台架上，测量方便准确，也可取下硬度计表头，在生产现场测量，符合gb/t531《硫化橡胶邵尔a试验方法》，gb/2411《塑料邵氏硬度试验方法》等标准要求。二、主要技术指标

Ix-d邵氏橡胶硬度计

一、产品概述

邵氏橡胶硬度计是测量硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器，该仪器有a型、d型、c型三种形式。a型和d型分别适用于低中硬度和高硬度橡塑材料硬度的测试。c型适用于压缩率为50%时，应力0.049mpa以上时，采用橡塑并用，塑料中含有发泡剂制成的鞋用微孔材料硬度的测试。本硬度计执行gb/t531《硫化橡胶邵尔a试验方法》，gb/2411《塑料邵氏硬度试验方法》、hg/t2489、jb6148等有关规定。

二、主要参数

1、刻度盘值：a型0-100ha、d型0-100hd、c型0-100hw2、压针行程：0-2.5mm

3、压针端部压力：a型、c型0.55n-8.06nd型0-44.5n