

# 彩钢瓦围挡多少钱一米 忠爱 南京彩钢瓦围挡

产品名称	彩钢瓦围挡多少钱一米 忠爱 南京彩钢瓦围挡
公司名称	南京忠爱钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区盘城镇丁解42号
联系电话	13222443322

## 产品详情

### 施工围挡技术要求有哪些？

#### 一、一般性要求：

- 1、围挡高度为5米高，主体结构采用槽钢及角钢焊接，立柱基础为钢筋混凝土加预埋钢板加地脚螺栓；
- 2、风荷载按8级风考虑；
- 3、立柱间距不大于3米，槽钢具体型号及壁厚根据计算结果确定；
- 4、广告体距地面500mm；
- 5、所有槽钢、角钢、钢板等金属构件，必须经防锈、防腐处理；
- 6、立柱基础混凝土标号不低于C25，埋深不少于500。

#### 二、施工中及后期维护要求：

- 1、施工围挡的地脚螺栓要有一定的长度，彩钢瓦围挡哪家好，（不小于10cm）以增加武汉围挡与地面的锚固力。
- 2、严把材料采购质量关，确保进场的材料质量满足要求。
- 3、角钢支架焊接牢固，南京彩钢瓦围挡，在安装前由项目部技术人员进行检查，检查合格后方可进行施

工。

4、围挡施工必须保证施工人员及行人安全，工地彩钢瓦围挡价格，对施工现场的废料、工具、材料等及时规整。

5、围挡施工完成后安排专人负责对武汉围挡的螺栓、焊接等连接部位进行检查，如发现松动部位，及时进行加固或返工处理。

6、加强日常安全巡视工作，发现有松动、脱落等安全隐患立即进行加固处理。

常规工地围挡是最常见也是运用最广泛的工地围挡广告形式，高度一般不超过6米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。此类围挡对广告创作人员有很高的要求，如创意能力较弱，可能形成鸡肋，只有遮挡作用，不能达到广而告之的目的。错落型围挡是常规工地围挡的一种延伸，通常采用高低错落的形式进行展示。错落型围挡对高低高差并无限制，一般根据项目定位和客群进行合理设计即可。

异形围挡是根据项目定位，采用创新的形式（包括形状和工艺）进行对围挡进行包装。异形围挡形式新颖，容易引起受众的关注。但广告创作人员在设计时应该知道，无论何种表现形式，内容始终是第1位的，同时应充分考虑工艺工法、施工难度和成本，彩钢瓦围挡多少钱一米，南京工地围栏不能盲目一味求新，舍本逐末。

大型工地围挡的正规做法你知道吗？下面小编为您讲解一下：

1、根据甲方详细要求定制围挡施工方案及图纸，经甲方确认并认可。

2、观察施工现场百度网站排名，确定施工难度，排除施工过程中可能碰到的某些题目避免延误工期，尤其是排查施工现场是否有线缆河北人事考试网站，管道等可能影响施工的征象。

3、发掘机进入现场开始挖基础，按照图纸方案标准进行挖坑。要细致地下是否有线路，管道等。

4、围挡基坑挖好后，将主立柱立起开始灌溉混凝土，混凝土为凝固之前用水平尺进行主立柱校正，防止方笼倾斜，影响美观。待混凝土凝固后安装横梁。

5、运输主立柱方笼、横梁以及板面及时到达现场。

6、灌溉完成后，等待混凝土凝固后开始上横梁，上三道横梁增强围挡的坚固程度加强抗风能力，我公司采用40方管作为材料进行焊接横梁。

7、横梁竣工后，开始安装围挡板面，我公司围挡板面采用xxx\*xxx每块拼装完成打包钢带，焊接工人及时安装随后进行加固，保证我们工作的质量以及安全。

8、围挡画面采用上、下穿绳的方法绷装，保证画面的平整性。

这几点细致到了吗？盼望大家肯定要细致，这关系到人们的生命安全。

彩钢瓦围挡多少钱一米-忠爱(在线咨询)-南京彩钢瓦围挡由南京忠爱钢结构有限公司提供。南京忠爱钢结构有限公司(www.njzhongai.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.qghuodongfang.com)还是从事轻钢活动房定制，安徽轻钢活动房，工地轻钢活动房定制的厂家，欢迎来电咨询。