

三维力传感器多维力传感器测力传感器JYCK-SW3三维传感

产品名称	三维力传感器多维力传感器测力传感器JYCK-SW3三维传感
公司名称	安徽江一测控系统有限公司
价格	3250.00/只
规格参数	江一测控:JYCK-SW3三维传感 综合精度:0.3% 互扰:2%
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区双墩路2328号
联系电话	0552-3026866 18155253010

产品详情

多维力传感器：指的是一种能够同时测量两个方向以上力及力矩分量的力传感器，在笛卡尔坐标系中力和力矩可以各自分解为三个分量，因此，多维力最完整的形式是六维力/力矩传感器，即能够同时测量三个力分量和三个力矩分量的传感器。

可配仪表、放大器0- ± 5V、4-20mA等信号，数字变送器485、RS232输出

技术指标Technical Parameter			
灵敏度 RatedLoad	0.75-2.0mv/v	输出阻抗Output Impedance	
非线性 Non-Linearity	0.2%FS	绝缘电阻Insulation	
滞后误差 Hysteresis	激励电压Excitation Votage		5 ~
重复性误差 Repeatability	工作温度范围Tempeature Range		-35
蠕变 Creep(30min)	0.02%FS	安全超载Safe Overload	
零点输出Zero Balance	传感器接线方式Sensor Mod of Connection		输入 输出
零点温度系数Tempeature Dffect On Zero	0.02%FS/10	材质Material	
温度对输出灵敏度影响Tempeature Dffect On Output	电缆线规格		5
输入阻抗Input Impedance	380 ± 10	电缆线长度	