

出售电动液压拔管机 价格厚道，感动人心发货速度快

产品名称	出售电动液压拔管机 价格厚道，感动人心发货速度快
公司名称	济宁鑫宏工矿机械设备股份有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道火车站东路14号塑料工业公司院内（注册地址）
联系电话	15589757572

产品详情

一电动液压拔管机 液压拔管机优点：虽然体积小，重量轻，但能在无振动、冲击、噪音等情况下，简便、平稳安全地将凝汽器、复水器、冷油器等不同材质的铜、钛、不锈钢等不同管径的管拔出，用该拔管机可替代过去手剔凿冲即伤孔板，又费时、费力、不安全的旧方法。二济宁鑫宏20年生产制造经验老厂家生产的电动液压拔管机用途：液压拔管机，电动拔管机主要在电力、石化、制冷等行业冷凝器、换热器等设备管道维修更换中使用，它不伤板孔便可将管子从胀接的管板中拔出，从而代替了人工剔凿方法。〔保证板孔不出现纵向沟槽〕在减轻劳动强度的前提下保证换管质量。三电动液压拔管机使用方法：将隔板切管器从管板外插入待拔管束内（超出管板），切断旧管（注：只能切一头），将拔管插入管内，拔外套平抵管板，启动泵站电机并加压，拔卡爪即抓住管壁并拔出。电动液压拔管机功能：泵站卸载减压，拔卡爪收缩同时自动退下管头，被拔管径范围 15~ 28mm是指在此范围内都可以用该机拔出，在实际操作中，一种卡爪总成只能对应一种相同管束，遇到不同规格的管束，只要轻松更换卡爪总成即可，并配置相应规格的隔板切管器。

四液压拔管机参数：

可拔管材 可拔管径(mm) 可拔管壁厚(mm) 完成时间（根/min) 工作电压(V) 机头重量（kg)

铜、钛	20- 25	0.5-1.5	12		
380	2.8	铜、钛	15- 28	0.5-1.5	
0.5-1.5	380	3.2			

五液压拔管机提示：

- 1、13mm电钻驱动、电源电压220V、频率50Hz
- 2、根据不同的管径、管壁厚度选择相应的规格一种规格只能切割一种相应的管子
- 3、如需切割不锈钢或钛管管材，则需选用低速电钻（转速200r/min）为动力源
- 4、本公司配有专用低速电钻供用户选购
- 5、切铜管时应使用白钢刀头；切不锈钢或钛管应用合金刀头

