

天津玻璃加工 晟达鑫远 天津钢化玻璃

产品名称	天津玻璃加工 晟达鑫远 天津钢化玻璃
公司名称	天津晟达鑫远玻璃制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津北辰区双街镇汉沟京山铁路东侧毅嘉路13号
联系电话	13516233855 13516233855

产品详情

天津晟达鑫远玻璃制品有限公司主要产品有家具玻璃、鱼缸玻璃，超白玻璃，中空玻璃，夹胶玻璃，工艺玻璃，钢化等各种安全、环保、节能系列加工玻璃，产品质量和服务得到了客户的高度认可，欢迎各位致电来访！

钢化玻璃的处理和安装

玻璃板按尺寸切割后，通常都需要对四角进行倒角处理，一般采用细砂轮块缓慢细磨操作。然后是固定底托，铝合金门窗是铝合金框架固定，用铝角固定在框上。用玻璃吸盘先将玻璃板西经，玻璃就位。把玻璃板上部插入门框中的限位槽，再将玻璃板的下部安放于底托饰面的对口缝内。

天津晟达鑫远玻璃制品有限公司主要产品有家具玻璃、鱼缸玻璃，超白玻璃，中空玻璃，夹胶玻璃，工艺玻璃，钢化等各种安全、环保、节能系列加工玻璃，产品质量和服务得到了客户的高度认可，欢迎各位致电来访！

钢化玻璃：原片玻璃经过钢化炉热处理后，改善了结构性能，使其强度提高3~5倍，可承受一定能量的外来撞击或温差变化而不破碎。即使破碎，也是整块玻璃碎成类似蜂窝状钝角小颗粒，不易伤人，从而具有一定的安全性。

天津晟达鑫远玻璃制品有限公司主要产品有家具玻璃、鱼缸玻璃，超白玻璃，中空玻璃，夹胶玻璃，工艺玻璃，钢化等各种安全、环保、节能系列加工玻璃，产品质量和服务得到了客户的高度

认可，欢迎各位致电来访！

钢化玻璃质量标准是什么？

- 1、钢化玻璃标准厚度为3.2mm，允许偏差0.2mm。
- 2、钢化玻璃的尺寸为1574*802mm，允许偏差0.5mm，两条对角线允许偏差0.7mm。
- 3、钢化玻璃允许每米边上有长度不超过10mm，天津玻璃加工，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度不超过2mm，天津钢化玻璃，自板面向玻璃另一面延伸不超过玻璃厚度三分之一的爆边。
- 4、钢化玻璃内部不允许有长度小于1mm的集中的气泡，天津钢化玻璃价格，对于长度大于1mm，但是不大于6mm的气泡每平方米不得超过6个。
- 5、不允许有结石、裂纹、缺角的情况发生。
- 6、钢化玻璃在可见光波段内透射比不小于90%。
- 7、钢化玻璃表面允许每平方米内宽度小于0.1mm，长度小于50mm的划伤数量不多于4条，每平方米内宽度0.1-0.5mm长度小于50mm的划伤不超过1条。
- 8、钢化玻璃不允许有波型弯曲，弓型弯曲不允许超过0.2%，天津钢化玻璃加工，根据GB/T9963-1998种4.4，4.5，4.6条款进行试验，在50mm*50mm的区域内碎片数必须超过40个。

天津玻璃加工-晟达鑫远(在线咨询)-天津钢化玻璃由天津晟达鑫远玻璃制品有限公司提供。天津玻璃加工-晟达鑫远(在线咨询)-天津钢化玻璃是天津晟达鑫远玻璃制品有限公司（www.tjsdxyblzp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。