

扭剪型螺栓 广助紧固件全程服务 扭剪型螺栓规格

产品名称	扭剪型螺栓 广助紧固件全程服务 扭剪型螺栓规格
公司名称	邯郸市广助紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区刘汉乡宁屯工业区
联系电话	13231084999

产品详情

钢结构螺栓批发，钢结构螺栓厂家，广助紧固件

钢结构螺栓分为扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓，大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级，而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型，为了更好施工。钢结构螺栓批发，钢结构螺栓厂家，扭剪型高强螺栓，广助紧固件

邯郸市广助紧固件制造有限公司主要生产销售：地脚螺栓、钢结构螺栓、高强度螺栓、双头螺栓、外六角螺栓、热镀锌螺栓、螺母、订制各种异形件等。

钢结构螺栓厂，钢结构螺栓厂家，广助紧固件

根据高强度螺栓的性能等级分为8.8级和10.9级，扭剪型螺栓规格，其中扭剪型只在10.9级中使用。在标示方法上，小数点前数字表示热处理后的抗拉强度，扭剪型高强度螺栓，小数点后的数字表示屈强比即屈服强度实测值与极限抗拉强度实测值之比。8.8级表示螺栓杆的抗拉强度不小于800MPa，屈强比为0.8；10.9级表示螺栓杆的抗拉强度不小于1000MPa，屈强比为0.9。结构设计中高强螺栓直径一般M16/M20/M22/M24/M27/M30，扭剪型螺栓，不过M22/M27为第二选择系列，正常情况下选用M16/M20/M24/M30为主。

端部支撑宜设在温度区段端部的第二个开间，这种情况下，在一开间的相应位置宜设置刚性系杆。刚架转折处(如柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。

在每个温度区段或分期建设的区段中，应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。柱间支撑的间距根据安装条件确定，一般取30~45m，不大于60m。房屋高度较大时，柱间支撑要分层设置。在设置柱间支撑的开间应同时设置屋盖横向支撑以组成几何不变体系。

扭剪型螺栓-广助紧固件全程服务-扭剪型螺栓规格由邯郸市广助紧固件制造有限公司提供。扭剪型螺栓-广助紧固件全程服务-扭剪型螺栓规格是邯郸市广助紧固件制造有限公司（www.gzjggs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。