

佐敦Penguard Express MIO快干环氧云铁漆

产品名称	佐敦Penguard Express MIO快干环氧云铁漆
公司名称	杭州原宿风彩涂料有限公司
价格	36.00/升
规格参数	品牌:佐敦油漆 规格:20升/组 体积含量:74
公司地址	浙江省杭州市余杭区崇贤街道崇杭街105号1幢536室（注册地址）
联系电话	18358860671

产品详情

产品介绍快干环氧云铁漆（Penguard Express MIO）是一种双组份快干型高固体含量的环氧云铁漆，在低温下施工，也可达到很高的涂装膜厚。推荐用途用作底漆和/或中间漆，用于防护大气环境中的钢结构和其他底材，可以满足快干覆涂和/或短时间进行后道工序作业的要求。可单独使用，也可与其它多种底漆和面漆配套使用。膜厚与涂布率最低 最高 典型干膜厚度（微米）75 250 125湿膜厚度（微米）100 340 170理论涂布率（平方米/公升）9.9 3 5.9物理特性颜色 灰色, 红色体积固体份（%）* 74 ± 2闪点 32C ± 2（闭杯）黏度挥发性有机物含量230 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3光泽 平光保光性 一般耐水性 很好耐磨性 很好耐溶剂性 优异耐化学性 优异柔韧性好*按照ISO3233：1998（E）标准测定表面处理所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照国际标准ISO8504进行评估和处理。裸钢清洁度：喷砂清理至Sa 2 1/2（ISO 8501-1：2007）。粗糙度：使用合适的磨料处理至符合国际标准ISO8503-2中有关表面粗糙度等级规定的细至中等（30-85微米，Ry5）。涂有车间底漆的钢材清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆。涂有油漆的表面只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上面