5CM,6CM,7CM玻璃棉板市场价格

产品名称	5CM,6CM,7CM玻璃棉板市场价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/米
规格参数	厚度:4-10CM 密度:30-80公斤 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

5CM,6CM,7CM玻璃棉板市场价格

离心玻璃棉板是离心玻璃经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中增色能保持良好的保温隔热性能,主要用于高级建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。

销售部经理:蔡经理 电话:13833673781

销售部总经理:刘龙

电话:15127636386 15133687934 18713020286

电话: 0316-2720382 传真: 0316-5950617

离心玻璃棉产品简介

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维.采用石英砂、石灰石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在隔化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉、互相缠绕在一起,呈现许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热,吸声性能。

玻璃棉保温板施工方法

1 岩棉材料进场后必须有出厂合格证、检验报告单,进场后进行复试合格进行安装施工。 2 龙骨施工完毕后,在龙骨夹层中铺贴防火玻璃棉保温层,玻棉外保温墙体是由功能分明的墙体结构层、保温层、饰面层三部分组成,作好外保温墙体的主要技术关键是:保温层与结构层以连接方式。 3 保温层与结构层连接方式: 保温层与结构层的连接方式采用8X120膨胀螺栓方案固定,每块玻棉板6个胀栓,玻棉板厚度80、抹灰层15、为保证胀栓锚入结构层大于25,在钻头上做好标记,保证玻棉板厚度不出现负差,施工方法方便,耐火、安全可靠,而且也有较好的耐久性。(见附图一)4玻璃棉板的安装: 4.1 玻璃棉板的排板要求:按标准整张幅面(规格:1200X600)进行自下而上沿水平方向横向按1/2板长交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材,保证拐角处顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板交错互锁。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接,应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。 4.2 玻璃棉板使用前先设计好铺设方式。