

电动软密封刀型闸阀

产品名称	电动软密封刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ973X/HF-10 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X/HF-10电动软密封刀型闸阀具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

电动软密封刀型闸阀点 适合用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水措置、食物、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品措置污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水不美观、谷物、屠宰厂废水等介质。不锈钢闸板可防止侵蚀引起的密封泄露，精磨抛光措置可获得更好的密封效不美观。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有精采开启和浸染。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。可晋升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动断根莽物。

执行标准; 设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998 结构长度 structural length: GB/T15188.2-94 法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92 电动软密封刀型闸阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

