

环氧树脂胶 UHU plus schnellfest Doppelkammerspritze, 27g

产品名称	环氧树脂胶 UHU plus schnellfest Doppelkammerspritze, 27g
公司名称	江阴市奥奇工具有限公司
价格	200.00/组
规格参数	型号:45725 品牌:uhu
公司地址	中国 江苏 江阴市 徐霞客镇璜塘中路30号
联系电话	86 510 66223750/82906593 13861617477

产品详情

型号	45725	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、轻质玻化砖
品牌	uhu	树脂胶的分类	环氧树脂胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	80 (MPa)
有效物质	50 (%)	活性使用期	30 (min)
工作温度	80 ()	保质期	12 (个月)
执行标准	JB/T7311-2001	CAS	(1996)50C065-072

beschreibung uhu plus schnellfest doppelkammerspritze, 27g:

f ü r schnelle, belastbare klebungen: uhu plus schnellfest ist ein zweikomponenten-klebstoff auf epoxidharz-basis in der praktischen doppelkammer-spritze f ü r die schnelle mischung der beiden komponenten im richtigen verh ä ltnis. erm ö glicht hochfeste klebeverbindungen an nahezu allen festen werkstoffen. 5 minuten verarbeitungszeit - in ca. 20min handfest. ca. 1300 n/cm² endfestigkeit. die klebeverbindung h ä rtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbest ä ndig.

uhu plus schnellfest -schneller 2-komponenten-epoxidharzklebertransparente aush ä rtung, schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbest ä ndigverklebungen auf kleinen fl ä chen. schnell und hoch belastbarimmer das richtige mischungsverh ä ltnis durch doppelkammerspritzeverarbeitungszeit uhu plus schnellfest: bis zu 5 minuten (topfzeit), handfestigkeit nach ca. 20 minuten

materialien

klebt metalle, glas, porzellan, keramik, holz, marmor, stein, beton, duroplast, glasfaserverstärkte kunststoffe, hart-pvc, gummi, hartschaum-kunststoffe, z.b. styropor®. nicht geeignet für klebungen auf großen glasflächen, pe, pp.

verarbeitung/gebrauchsanleitung

klebeflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. glatte flächen aufrauen. binder und härtter im verhältnis 1:1 (gleich lange stränge) mischen. klebstoff einseitig, bei rauen materialien beidseitig auftragen. teile passgerecht ohne pressen zusammenfügen. verarbeitungszeit (topfzeit): ca. 5 minuten. härtzeit: bei raumtemperatur nach ca. 20 bis 30 minuten fest.

属性：这种优秀很快双组份环氧胶粘剂的质量保证速度极快，明确和强有力的结合强度和维修100公斤/厘米²。胶粘剂抵制水分，油，溶剂，酸和碱稀释。它有一个80 ° -20 °

c热电阻长胶粘剂固化后的水晶清楚。

应用范围：这是非常快速粘合和金属，木材，刨花板，热固性，硬质pvc，修理适当层板，陶瓷，陶瓷，玻璃，水泥，石材，橡胶，泡沫聚苯乙烯，等等，在相互之间以及对方。不适合粘接聚丙烯，聚乙烯，聚四氟乙烯和硅胶。

使用说明：保税部分必须清洁，干燥和油脂。拧下两个管帽，推进比例1：1（两个相同的条状）并充分混合-可操作性粘合剂填料和固化剂是2分钟。申请片面对双方粗糙多孔材料胶粘剂，按两个表面在一起，修复5分钟（使用钉书机或磁带）。钢管的两端正确地清理并关闭。在室温下达到连接处理后，5分钟的力量。功能耦合强度达到24小时后。最低工作温度为15 °，储存在阴凉，干燥的地方。

表强度取决于温度和时间：

时间[分钟]	强度[公斤/厘米 ²]
5	20
24小时	100

重要提示：不要让儿童接触。在与眼睛接触的情况，立即用大量水冲洗并就医。接触后，皮肤，洗，立即用肥皂和水清洗。如果吞食，催吐，并寻求医疗照顾。穿戴合适的防护手套和护目镜。不要倒入排水管。

包括：材料：环氧树脂，胺类固化

不要倒入排水管，处置这一材料，在特殊或危险废物收集站的容器。固化粘合剂是中性的环境。在产品的使用比例为用户安全和环境。