

仿古砖雕翻模次数多的模具硅胶

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 仿古砖雕翻模次数多的模具硅胶 |
| 公司名称 | 深圳市硅诚硅胶有限公司 |
| 价格 | 40.00/KG |
| 规格参数 | 颜色:白色 半透明 型号:HY-6 缩水率:0.3% |
| 公司地址 | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房 |
| 联系电话 | 13714093962 |

产品详情

河北保定仿古砖雕模具硅胶的应用：

小孩儿童玩具、GRC构件、仿真动植物标本塑化、仿古砖雕、树脂工艺品、礼品文具行业、石膏线、建筑装饰装潢行业、人物复制、蜡烛工艺、浮雕工艺品、石膏工艺品、家具、铜雕工艺品、EPS线条、仿古文化石、假山模型复制等。

仿古砖雕翻模次数多的模具硅胶参数参考：

| | |
|-------------------------|--------------|
| 型号 | 625# |
| 颜色 | 白色/半透明 |
| 粘度 (CS) | 23000 ± 2000 |
| 比重 (g/cm ³) | 1.08 |
| 硬度 (A°) | 25 |
| 抗拉伸强度 (MPa) | 4.2 |
| 抗撕裂强度 (kN/m) | 26 ± 2 |
| 伸长率 (%) | 510 |
| 线收缩率 (%) | 0.3 |
| 固化剂添加比例 (%) | 2.5—3% |
| 操作时间 (mins) | 20-40 |
| 固化时间 (hours) | 3-4 |

以上性能数据均在25℃，相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不

同不承担相关责任。

河北保定仿古砖雕模具硅胶操作:

刷模和灌注两种操作方式：

刷模和灌注模的优越点：

刷模优点：用胶量少，材料成本小 缺点：操作的工艺相对繁琐复杂，费时，人工成本较大；

灌注模优点：没有模线省时省力、缺点：用胶量大，材料成本相对高一些；

刷模：

如采用刷模（涂刷、分片模）的方式，可用Y820.Y825.Y830

灌注：

小件产品（2-20cm）如果产品的纹理精细、比较复杂，可以用HY610、615、620、625；

中件产品（30-60出cm）可用625或者630

大件产品（80-150cm）可用635或者640

河北保定仿古砖雕模具硅胶的参数：

颜色：白色或者半透明

硬度(A°)：35

抗拉伸强度(kgf/cm²)：54.2

比重(g/cm³)：1.13

伸长率(%)：418

抗撕裂强度(kgf/cm²)：29.5

线收缩率(%)：0.3

固化时间(hours)：4-8h

固化剂添加比例(%)：3-5%

操作时间(mins)：20-40min

固化时间(hours)：4-8H

粘度 (CS) : 19000

河北保定仿古砖雕模具硅胶的注意事项：

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高则减少。固化剂使用过量，模具会变硬变脆；固化剂使用过少，操作时间会延长。
- 2、为了您的模具能达到好的使用效果，请把模具存放至少24小时后使用。
- 3、为防止GRC哥特式构件柱模具硅胶物性变化，建议不加硅油。

付款方式：现金 银行转账 代收货款 支付宝

包装：5KG,20KG，200/KG

质量/安全认证：RoHS, MSDS, SGS

海关编码：3910

样品：免费

交期：两天

售后服务：

我司承若，如因硅胶质量问题，三个月内无条件退换货；可以免费提供教学视频，在使用硅胶过程中，如有任何技术问题，都可以与我们随时联系，免费提供技术支持，新产品的研发。

仿古砖雕翻模次数多的模具硅胶