

广州惠特高科油茶籽热泵烘干机 农产品干燥

产品名称	广州惠特高科油茶籽热泵烘干机 农产品干燥
公司名称	广州惠特节能科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:惠特高科 规格:侧吹风整体机 重量:180KG
公司地址	广州市花都区花城街三东村工业园35栋1楼
联系电话	13247530808

产品详情

广州惠特高科油茶籽热泵烘干机 烘干案例（湖南客户）：

主机配12P侧吹风整体机。配置3米宽，7米长，2.2米高的烘干房，烘干房内配置12台0.25KW的风机组，驱动热风形成360度平面循环风，保证烘干房内的热量均匀。烘干的过程开始，进行装盘，每台物料车200公斤，一次进10台，一个烘干房合计2吨，第一阶段55度，加温不除湿，时间1.5-2小时，如果烘干房较大，第一阶段时长也可以加升至2.5-3小时。第二阶段8小时，加温到60度，连续除湿，可以除到35%，第三阶段继续升温3度，连续除湿10小时可以除到15%，最后阶段提升2度，2小时，进行稳固就好了。

油茶籽烘干机的烘干参数的设定。油茶籽烘干参数，事实上总体分为预热、恒速干燥、降速干燥三步曲。第一步曲预热阶段：热空气供给油茶籽的热量用来提高油茶籽的温度，少部分热量用于油茶籽的自由水分的汽化，随着油茶籽温度的提高，其表面的蒸汽分压也不断提高，水分汽化速度也迅速提高；第二步曲恒速干燥阶段：油茶籽表面的水蒸气压处于与此时油茶籽温度相对应的饱和状态，干燥速度不变，等于油茶籽表面水分向周围介质扩散的速度，水分含量直线下降；第三步曲降速干燥阶段：为油茶籽内部水分向表面转移并被蒸发的过程（即湿热传导过程），直到油茶籽含有的水分与热空气的湿度平衡为止，物料温度也上升到和介质温度一样。烘干完成的油茶籽壳、仁呈分离状态，且有壳脆仁软、出油率高的特点。

广州惠特高科油茶籽热泵烘干机：经过我们在江西、湖南、广西等地的使用经验，经空气能油茶籽烘干机烘制后的干油茶籽榨取的茶油，酸价指标完全符合要求，远低于使用传统电热、燃煤锅炉等形式烘制加工的产品。我们有些客户的产品还荣获米其林奖章和风味奖等荣誉。经过几年的运行，效果显著，油茶籽油脂酸价值更低，而油脂品质更好，出油率更高。油茶籽的行业实践也再一次证明，热泵烘干技术在农业生产中的除湿烘干性能稳定，完全可以在整个油茶籽行业中推广使用。

广州惠特节能科技有限公司是一家专业生产、制造、研发、销售空气能热泵烘干机的厂家。为热泵烘干

助力农产品烘干事业提升产品质量、环保、节能、高效、自动化、安全、积极响应国家煤改电政策。

热泵工作原理

- 1、压缩机、提升压力提供冷媒循环动力。
- 2、蒸发器、冷媒通过蒸发器吸收环境热量。
- 3、冷凝器、冷媒通过冷凝器释放热能不断给烘房提供热量。
- 4、节流部件、降低冷媒压力（自动化）

温馨提示：在物料烘干方面我们需要了解物料的初始含水率、脱水率、烘干后含水率以及脱水量等参数，才能够科学合理地进行烘干系统设计和进行设备选型。

关于商品：凡本店所有商品皆由广州惠特节能科技有限公司生产。所上传图片均为实物拍摄。

关于交货日期：因公司产品规格大小不一，材质各异，以客户需求而定。所以实际交货期以商议为准。

关于商品价格：

现本店产品标注价格为主机标配价格，非定制产品价格。具体以客户需求配置产品询价（合同）为准。

品质保证：本公司不得以降低产品质量为代价，以优惠价服务客户，我们实行产品量身定制+长期跟踪服务+上门安装调试+一年质保+终生维修。