

# 冲天炉除尘设备 真空脱气设备

产品名称	冲天炉除尘设备 真空脱气设备
公司名称	青岛旺达环保设备厂
价格	1.00/台
规格参数	种类:真空脱气设备 作业方式:电解 用途:除尘
公司地址	山东省青岛市胶州市北关原东谷家庙村村委大院 北环路以南
联系电话	13792854032 13789874781

## 产品详情

种类	真空脱气设备	作业方式	电解
用途	除尘	品牌	旺达
型号	1	炉衬类型	碱性
生产能力	1 ( t/h )	电机功率	1 ( Kw )
外形尺寸	1 ( mm )	重量	1 ( t )
品牌	旺达	型号	1t-15t

### 冲天炉除尘器系列

zsc-n型综合湿法冲天炉除尘器是本厂专为各种炉、窑除尘、脱硫而开发研制的高科技产品，专利号：zl 0420001338.0。该冲天炉除尘器产品综合多种先进除尘原理，确保了除尘及脱硫效果，是目前最理想的除尘、脱硫环保产品。zsc型综合湿法冲天炉除尘器的结构，主要由予湿混合机构、高效文氏管、冲击捕尘机构、二级泡沫净化机构、高效脱水器、水循环系统、弯头脱水器、风机等组成。废气经予湿混合机构进入高效文氏管，（在管口有水膜，在喉部有水雾）使喷水水滴及水膜雾化，由冲击捕尘机构进行一次高效除尘，再经二级泡沫净化机构进行二次充分净化、脱硫、然后，上升气体在除尘器内以较慢流速上升，水汽在重力和高效脱水器的作用下进行汽、水分离，洁净气体由弯头脱水器最后一次脱水由引风机排于大气。本冲天炉除尘器设备结构紧凑，防腐、耐高温、寿命长。除尘水经中和后循环使用，无二次污染。产品广泛应用到冲天炉、炼铁炉、退火窑的烟尘治理上，经青岛、厦门、大连、太原等地用户使用，均取得了较高的经济效益、环境效益、社会效益。烟尘排放浓度<100mg/m<sup>3</sup>,脱硫率>70%。

### zsc-n型综合湿法冲天炉除尘器技术参数

型号项目	单位	zsc-2	zsc-3	zsc-5	zsc-7	zsc-10	zsc-12	zsc-15	zsc-20
处理烟气量	m <sup>3</sup> /h	5000	8000	15000	21000	25000	30000	36000	45000
配用冲天炉	t/h	2	3	5	7	10	12	15	20
除尘效率	%	95~99							
粉尘排放浓度	mg/nm <sup>3</sup>	100/150							
烟气黑度	格林曼	<1							
阻力损失	pa	2500~4500							
循环水量	m/h	15	30	50	70	80	90	100	120
水压	mpa	0.2~0.3							