

陶瓷产品超软移印硅胶

产品名称	陶瓷产品超软移印硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	75.00/KG
规格参数	颜色:红色、绿色 型号:916 缩水率:0.3%
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

一、移印硅胶应用：

主要用于陶瓷图案移印、小孩电子玩具，鞋跟标志移印、不同材质的塑胶玩具，不同类型材质的LOGO商标，曲面移印、各种不规则图案、电子产品图案移印等等。

二、移印硅胶性能特点：

- 1、胶浆的粘度很低、流动性非常好，容易操作。
- 2、胶浆品质细腻、回弹力好，抗撕抗拉性能突出，使用寿命长，移印次数多。
胶头不冒油、移印图案清晰、不会出现图案印刷不完整、空白针孔等情况；
- 3、耐磨、耐老化、回弹力好；
- 4、陶瓷产品专用移印硅胶，胶头较软，可以完全覆盖模板。

三、移印胶头正确的选择方法：

1、移印胶头硬度选择：移印胶头的硬度计算标准参照国际肖氏度计算法,胶头从0度到45度均可定做,0度最软,依次类推,硬为45度,通常情况下常用胶头硬度为10-15度.

2、移印胶头大小选择

关于移印胶头的选择建议如下比如15mm*30mm这种规格,它的命名方式用的是极限印刷面积,也就是这个

胶头在接触压印钢板的时候,产生极限变形胶头是软体后,与钢板接触的长度和高度.比如说,假如您的单组日期高度为10mm,长度为20mm.这样的话您需要选用15mm*30mm这种规格的胶头,让胶头的变形在压印高度的时候控制在有效范围,长度刚好能覆盖您要印的图案长度,这样印出的效果为较好

红叶郑重承诺,凡是购买红叶杰科技有限公司的产品,在三个月内,如因质量问题,本公司负责包退、包换,并且服务跟踪到户,现场为客户做产品演示。免费为客户解决技术难题,免费提供开模技术,免费提供移印硅胶的使用技术及移印胶头制作技术,免费提供新产品研发时硅胶技术支持,真正做到合作共赢。

四、移印过程中常见问题：

印刷品的线条和文字不清楚，出现模糊现象。

- 1、移印头的形状选择不当，可以换其他形状的移印头进行尝试；
- 2、移印头太软，建议用一个稍微硬一点的移印胶头；
- 3、油墨过于粘稠，往油墨中加一些稀释剂，或者油墨过稀应减少油墨中稀释剂的用量，油墨干燥速度太慢，可以换一种干燥速度更快的稀释剂，其它可能原因 工件夹具没有达到足够稳定，建议换一个的工件夹具，高速印刷导致移印头出现变形，可以降低印刷速度。如有必要，在油墨准备转移之前稍微停顿一会，目的是让移印头变形得到恢复。
- 4、凹版腐蚀不精确或凹度较深，不适合产品，需要重新制作腐蚀一块深度适中的凹版；或者是凹版材料类型选择不当，可以选用合适的凹版类型，例如用钢版取代聚酯版。

印刷品上出现明显的针孔状，使用过程中产生了气泡。

- 1、移印头表面过于平整 换一个形状稍微尖一点的移印头，或者带弧形的胶头；
- 2、移印头表面受到损害，更换移印头，或者调节移印头的位置，让受到损害的部位不会影响移印图象；
- 3、油墨太粘稠，往油墨中添加一些稀释剂；
- 4、腐蚀凹版
曝光时操作不当或灰尘影响，使凹版腐蚀效果不理想 重新制版
- 5、移印头硬度不够，换一个硬度较硬的移印头，增加油墨应力让胶头粘油更完全；

付款方式：现金 银行转账 代收货款 支付宝

包装：5KG,20KG，200KG

质量安全认证：RoHS, MSDS, SGS

海关编码：3910

样品：免费

交期：两天内