

42u屏蔽机柜电磁屏蔽柜 网络屏蔽机柜厂家直销

产品名称	42u屏蔽机柜电磁屏蔽柜 网络屏蔽机柜厂家直销
公司名称	北京瑞成实创电气技术有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:瑞成 型号:RC-PBG 产地:北京
公司地址	北京市海淀区中关村大街32号蓝天科技综合楼B1-F5中发天交电子市场F3226
联系电话	18910438995

产品详情

屏蔽机柜可用于放置计算机，能够杜绝电磁波对人身伤害，有效抑制计算机电磁信息泄漏和防止外部强电磁骚扰影响计算机正常工作的一种电磁屏蔽机柜。它包括有柜底、顶盖、侧壁，它还包括有机架、弹簧片、上波导窗、下波导窗、门刀、滤波器、屏蔽玻璃、后门、波导管等组成部分。

- 1.屏蔽效能：满足国家保密标准BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》的C级标准；
- 2.外观：美观大方
- 3.壳体：1.5mm厚的冷轧钢板焊接成的全密闭箱体，经镀锌与油漆等防腐蚀处理
- 4.前门屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门；（按需可增屏蔽后门）
- 5.设备支架：上下前后可调位置，配套螺栓20对；
- 6.放置服务器层板：普通标准2米机柜配置三块层板；
- 7.通风波导窗：蜂窝型，上下各一套300*300mm,顶部安装轴流风机；

说明：因屏蔽机柜为密封结构,考虑到机柜内设备工作时会产生一定的热量，需要散热问题，我们建议机柜内实际使用空间不超过60%留有一定的设备放置余量；或者增加通风口及轴流风机（根据客户需求

可增加通风口，服务器机柜居多,一般机柜内电源实际用量超过2000W需要增加通风口)

8.滤波器：电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗；

9.网络线传输波导管： 8*120mm带弹性夹头的铜质传输线波导管；

10.光波导管： 14*140mm镀铜光纤传输波导管；

11.对地电阻：不接地时对地电阻应大于1000 ；

12.重量：小于250KG。

13.万向轮：结实耐用，多方向、多角度滑动自如。

14.尺寸：700*1000*2000，