

输送机配件 潍坊旭阳机械矿用托辊 输送机配件托辊

产品名称	输送机配件 潍坊旭阳机械矿用托辊 输送机配件托辊
公司名称	潍坊旭阳机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市经济开发区新元路11号
联系电话	18706466137

产品详情

潍坊旭阳机械有限公司专业生产带式输送机托辊，输送机配件，改向滚筒，头架，尾架，支腿及其它部件，厂价直销超低价格，可按要求定制加工。

潍坊旭阳机械有限公司专业生产带式输送机托辊，改向滚筒，头架，尾架，支腿及其它部件，厂价直销超低价格，可按要求定制加工。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

皮带输送机电机选型：

电动机功率的选择直接影响到电动机的工作性能和经济性能的好坏，如果所选电动机的功率小于工作要求，则不能保证工作机正常工作，使电动机经常过载而是提早损坏。如果电动机的功率过大则电动机经常不能满载而行，功率因数和效率较低，输送机配件托辊，从而增加电能消耗，造成浪费。

工作所需的电动机输出功率为： $P_w = FV / (1000 \eta)$ $P_d = FV / (1000 \eta)$

电动机至工作机之间的总效率（包括工作机效率）为： $\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 \eta_5 \eta_6$ 式中： η_1 η_2 η_3 η_4 η_5 η_6 分别为带传动、齿轮传动的轴承、齿轮传动、联轴器、卷筒轴的轴承及滚筒的效率，取 $\eta_1=0.96$ 、 $\eta_2=0.99$ 、 $\eta_3=0.97$ 、 $\eta_4=0.97$ 、 $\eta_5=0.98$ 、 $\eta_6=0.96$ ，则： $\eta = 0.96 \times 0.99 \times 0.97 \times 0.97 \times 0.98 \times 0.96 = 0.83$ 所以： $P_w = FV / (1000 \eta) = 1900 \times 1.25 / (1000 \times 0.96) = 2.47Kw$

$P_d = FV / (1000 \eta) = 1900 \times 1.25 / (1000 \times 0.83) = 2.86Kw$

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

托辊的选择：回程托辊安装在空载分支上，以支承输送带。通常采用平行托辊大型输送机。
缓冲托辊大多安装在输送机的装载点上，以减轻物料对输送带的冲击。输送带运行时，由于张力的不平衡、物料偏堆积、机架变形、托辊轴承损坏以及风载荷作用等使其产生跑偏，滚筒输送机配件，目前应用最为普遍的是前倾托辊，它取代了调心托辊，靠普通槽形托辊的两侧辊向输送带运行方向倾斜 $2^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 实现防跑偏。

潍坊旭阳机械本着“不断创新，为顾客提供满意的产品和服务”的宗旨，竭诚欢迎中外客人光临惠顾！

输送机配件-潍坊旭阳机械矿用托辊-输送机配件托辊由潍坊旭阳机械有限公司提供。输送机配件-潍坊旭阳机械矿用托辊-输送机配件托辊是潍坊旭阳机械有限公司（www.wfxuyangjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。