

# 天津电源三进三出消防照明EPS-55KW

产品名称	天津电源三进三出消防照明EPS-55KW
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:EPS-55KW 品牌:戴克威尔 直流电压:324V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

## 产品详情

- 4)LCD液晶显示及故障声光报警，维护简单
- 5)隔离变压器输出，可靠保护用户设备。
- 6)应急输出时为纯正弦波交流电，谐波含量低
- 7)主机寿命长达20年以上。
- 8)可循环使用300-500次免维护铅酸电池。
- 9)自动瞬间切换，可无人值守。

EPS电源按配带负载类型基本分为三类（一）照明型，（二）照明/动力混合型，（三）动力变频型。 & # 160;&EPS用于消防行业配带的负载设备一般有：应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备，如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。

EPS电源的日常维护须注意哪些问题？需要注意的问题有场地的维护：检查室内是否通风透气、室温多高？EPS所配的蓄电池环境温度消防行业要求不高于30℃，温度对蓄电池使用寿命影响较大，25℃以上每升高10℃蓄电池使用寿命减半，有条件的单位应装上空调。EPS必须远离火源及易燃易爆品，平常一般的杂物不要堆放于EPS放置的室内，既不利于防火安全也容易引来鼠类藏匿进而发生啃咬电缆线引发事故。春夏季节潮湿的空气易使EPS内部控制电路板上结露，从而使EPS出现控制故障，因此春夏季节应让室内尽量防潮。室内灰尘不能太多太脏，灰尘一般带正电荷，如果EPS控制板上积压的太多就可能造成控制板故障。EPS的放置点不能靠窗户太近，以防防水浸、雨淋、日晒。

为电源提供可靠电力保障支持；其产品应用领域已涉及石化、电力、银行、通信、建筑电气、成套配电

、高校、农业、机械、电子制造、研究所、自动化工程、机房工程、政府、军工、铁路、医疗、能源、航空航天、纺织工业等领域；公司大功率EPS应急电源同建筑消防电气、发电厂、变电站、供电局、通信、电力、石化装备、油田勘探、纺织、冶金、医疗、证券、国防、能源等工程行业多次合作；公司推出的EPS消防应急电源产品为自动装置、变送器、保护装置、工矿企业，消防应急、事故照明等负荷的正常与事故情况的场合，无人值守变电站，体育场馆、厂房、隧道、广场的高强气体放电灯

有EPS自主知识产权研发，并与许继集团建立了长期合作伙伴关系，成为许继集团民用EPS应急电源供货商。公司产品涵盖了通信、电力、网络、军工、广播电视、交通等多个行业的电源供给。先后为国家最重要的政府机关、部队、中国电信、中国联通、全国各地电网、铁路、科研单位等直接客户提供产品和服务，深得客户的信赖。