

# 智能化蓄电池监测组合柜 电池

产品名称	智能化蓄电池监测组合柜 电池
公司名称	洛阳立伟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新安县洛新产业集聚区科隆路
联系电话	86 0379 63627202/63990821/61688057 13838883204

## 产品详情

品牌	-	型号	-
类型	电池	用途	-

x d c- i 型 4 8 v 智能化蓄电池监测组合柜与全免维护蓄电池一体配套使用，主要应用于电话交换机、微波站、移动通信、电力、金融、铁路、部队等通讯电源系统。该产品是我公司研发用于24只48v蓄电池组的全新一代专用组合柜，具有外观造型大方，节省占地，拆卸方便，通风散热，监测自动化，可靠性高的特点。它将我公司最新的xdc- i 型智能化蓄电池监测仪产品和蓄电池监测柜有机的组合在一起，对蓄电池的单体电压、总电压、充放电电流、单体电池电压均衡性和放电安时值等项参数进行高精度、低成本的在线实时自动化监测，自动实时监测蓄电池的运行状态，记录和处理有关数据。具有多事件、多点同时告警能力和方式，即可实现人工自动监测转换方式和人机对话，配有rs-232通讯接口，与微机构成管理网络，定时打印报表，使通讯电源系统的维护管理又上了一个新台阶。该系列产品采用了大规模集成电路技术、高精度模数变换技术、抗干扰技术，具有可靠性高、测量精度高、功能齐全、人机界面友好、安装容易、操作简便，可人机对话及早准确发现故障电池等特点，可极大改善现有的蓄电池组维护条件，在同类产品中具有极高的性能价格比。主要功能：

?自动识别电池组工作状态（浮充、充放电），可自动转换巡检周期，亦可手动巡检。

?可对单体电池电压的均衡性进行监测，判别超限电池。

?可对电池组的总电压、总电流、单体电池电压进行监测，采用五位数码管显示。?可对电池充电电压上限、放电电压下限、分流器量值、通道监测时间、巡检间隔时间、不均衡电压等参数进行设定和选择，实现人机对话。且具有掉电保护功能。?能同时记录多个超限电池路号、电压值和超限值。自动声光告警，具有告警输出接口，通过键盘可逐项进行查验。?锁定任一监测通道，进行长时间定点监测。

?检测电池组的放电安时值（ah）（供参考）。?具有rs - 232接口，可与上位机进行通讯，输出所有监测参数，构成监测网络。上位机管理软件采用窗口模式，界面友好，支持桌面打印机，实现自动化管理。

使用条件: ?环境温度： - 10 ~ + 40 ?相对湿度： 不大于90% ( 20 ± 5 ) ?工作环境：

无明显腐蚀性气体