

开放式炼胶机 广东同舟开放式炼胶机 中山18寸开放式炼胶机

产品名称	开放式炼胶机 广东同舟开放式炼胶机 中山18寸开放式炼胶机
公司名称	东莞市同舟橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇三屯管理区西福街3号
联系电话	13128772120

产品详情

7、提起上顶栓，加入炭黑或填料，落下上顶栓混炼3min；

8、提起上顶栓，加入液体软化剂，落下上顶栓混炼1.5min；

9、排胶，用热电偶温度计测胶料的温度，记录密炼室初始温度、混炼结束时密炼室温度及排胶温度，大功率、转子的转速；

10、将开炼机的辊距调到3.8mm，打开电源开关，使开炼机运转，打开循环水阀门，再将从密闭式炼胶机排出的胶料投到开炼机上包辊，待胶料温度降到110 以下，加入硫黄，左右割刀各二次，待硫黄全被吃进去，胶料表面比较光滑，割下胶料。

11、将开炼机辊距调到0.5mm，投入胶料薄通，打三角包，薄通5遍，将辊距调到2.4mm左右，投入胶料包辊，待表面光滑无气泡，中山18寸开放式炼胶机，下片，称量胶料的总质量，放在平整、洁净金属表面上冷却至室温，贴上标签注明胶料配方编号和混炼日期，停放待用。密闭式炼胶机每批混炼工艺试验报表，应记录：开始混炼时温度、混炼时间、转子转速、上顶栓压力、排胶温度、功率消耗、混炼胶质量与原材料总质量的差值及密闭式炼胶机类型。

密闭式炼胶机是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械，主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。

密闭式炼胶机是在开炼机的基础上发展起来的一种高强度间隙性的混炼设备。自1916年出现真正意义上的Banbury（本伯里）型密闭式炼胶机后，密闭式炼胶机的威力逐渐被人们所认识，它在橡胶混炼过程中显示出来比开炼机优异的一系列特征，如：混炼容量大、时间短、生产效率高；较好的克服粉尘飞扬，减少配合剂的损失，改善产品质量与工作环境；操作安全便利，减轻劳动强度；有益于实现机械与自动化操作等。因此，密闭式炼胶机的出现是橡胶机械的一项重要成果，至今仍然是塑炼和混炼中的典型的

重要设备，中山12寸开放式炼胶机，仍在不断的发展和完善。

翻炼混炼的第三个阶段为翻炼。由于橡胶黏度大，开放式炼胶机，混炼时胶料只沿着开炼机辊筒转动方向产生周向流动，而没有轴向流动，而且沿周向流动的橡胶也仅为层流，因此大约在胶片厚度约 $1/3$ 处的紧贴前辊筒表面的胶层不能产生流动而成为“死层”或“呆滞层”，见图所示。此外，辊缝上部的堆积胶还会形成部分楔形“回流区”。以上原因都使胶料中的配合剂分散不均。

开放式炼胶机-广东同舟开放式炼胶机-中山18寸开放式炼胶机由东莞市同舟橡胶机械有限公司提供。“密炼机,开炼机,切胶机,提升机,晾干机”就选东莞市同舟橡胶机械有限公司（www.0769tz.com），公司位于：东莞市厚街镇三屯伦品涌工业区11号厂房，多年来，同舟机械坚持为客户提供好的服务，联系人：徐文渊。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同舟机械期待成为您的长期合作伙伴！