

甘肃环氧树脂地坪 事通地坪工程有限公司

产品名称	甘肃环氧树脂地坪 事通地坪工程有限公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

1.新建混凝土干燥至少3周以上，含水率不高于6%，且在养护干燥过程中避免局部淋雨及地面积水，否则易引起局部混凝土水分含量超标。

2.楼板、钢筋混凝土梁等构件上的细石混凝土找平层强度不应低于C20，厚度不低于0mm。

3.对损坏的混凝土表面修补或找平时，应采用强度等级不小于C20的细石混凝土，找平厚度不应小于30mm；需用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。当施工过程中不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

4.细节部位，如落水管周围、门槛处等混凝土应平整，棱角应平直。

5.大面积混凝土基层应根据基材状况切割合理伸缩缝留待地坪涂装时处理，为保持地面美观，尽量将伸缩缝隐蔽在隔断下，若不行，环氧树脂地坪，则在环氧地坪施工时留缝，然后用弹性胶灌缝。

涂装方向

在了解了基材状况、地坪使用要求后，需要对地坪工程进行涂装方案设计。设计一套合理可行的涂装方

案是取得优良地坪工程的决定性因素，应综合考虑基材状况、地坪使用要求、施工环境条件、工程成本、要求工期等因素。目前，环氧地坪按所选用的材料及涂装工法的不同，分为许多品种：

1

普通环氧地坪，也叫平涂式环氧地坪、薄层环氧地坪等，常用于对表面平整度、装饰性及洁净度等要求不高的场所，如仓库、一般生产车间等。如果基材强度高，表面处理好，抗压性能是不错的。

2

环氧砂浆地坪，具有机械强度高、耐重压、耐磨耗、绝缘、耐火、耐油、耐腐蚀等优点。常用于车站、码头、桥梁、机场跑道、溜冰场、水坝工程以及厂矿车间等场所。

3

环氧自流平地坪，也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪等，此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地坪通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、制剂室、电子厂、手术室、食品生产及包装车间等。

近几年，环氧树脂地坪在我国有了很大的发展，尤其在生产车间、超市、地下车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用。环氧树脂地坪洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、无缝、质地坚实、保养方便、维护费用低且具有很好的装饰效果。当然，保证这些优点的体现，需要进行全过程的质量控制，从基材质量、基面处理到涂装环境、涂装方案，都要结合环氧树脂地坪的施工过程及特点，进行相应的质量控制。

甘肃环氧树脂地坪-事通地坪工程有限公司由天津事通地坪工程有限公司提供。甘肃环氧树脂地坪-事通地坪工程有限公司是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司（www.tjstdpgc.com）还是从事天津环氧地坪漆，天津环氧地坪漆价格，天津环氧地坪漆厂的厂家，欢迎来电咨询。