

# 圣阳蓄电池GFMD-200C储能蓄电池铅酸蓄电池

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-200C储能蓄电池铅酸蓄电池
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-200C 容量:200AH
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

## 产品详情

**结构特点** 电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

**气相二氧化硅**：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

**极板**：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

**隔板**：胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

**过量电解液设计**：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

**胶体紧包覆极群**：防止活性物质脱落； 专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

**电池壳体**：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠圣阳牌阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，电池具有较长的服务寿命，包括：FTA、FTB两个系列产品。一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。狭长形结构设计：单体排列为2×3结构，利于散热；

**正极板**：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺，电池具有良好的循环寿命；

**接线端子置于前部**：安装、连接、维护方便；

**前部集中排气系统**：将电池内部产生的气体排出电池室外；

**平插式端子保护罩**：防止产生短路，保护罩设检测孔方便电压测量；

**隔板**：特制粗细纤维配比的AGM隔板，提高了吸液高度；

**电池壳体**：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)加厚设计；

**端子密封**：采用多层极柱密封专有技术。