

物流车载5千瓦柴油发电机价格

产品名称	物流车载5千瓦柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

物流车载5千瓦柴油发电机价格柴油发电机组安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

柴油发电机组安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。

物流车载5千瓦柴油发电机价格柴油发电机组也称为3端口式UPS电源，使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑，其变压器在3个能量流动的端口;端口1连接市电输入，端口2通过双向变换器与蓄电池相连，端口3输出，市电供电时，交流电经端口1流入变压器，在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头拉入，同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压，以此来达到比较好的稳压效果。当市电掉电时，蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电，维持端口3上的交流输出。物流车载5千瓦柴油发电机价格柴油发电机组中在线动式UPS电源在变压器抽头切换的过程中，双向变换器作为逆变器方式工作，蓄电池供电，因此能实现输出电压的不间断。

以下技术参数

产品型号：TO6800ET

大泽发电机参数

大泽柴油发动机参数

· 额定功率KW

· 发动机品牌

大泽動力

· 备用功率KW

5.5

· 发动机型号

TO186F

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、四冲程、风冷

· 机构类型

开架式/手推式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

15

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

大泽电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

205 (满载)

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8~12

· 绝缘等级

H

· 消声装置

工业级静音器

· 工作温度范围 ° C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

740

宽mm

500

高mm

670

整机净重KG

103

7m/db(A)1500rpm(min-1)

68-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

大泽の動力随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。