

MKVV32矿用控制电缆

产品名称	MKVV32矿用控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MKVV32矿用控制电缆

MKVV32矿用控制电缆产品新闻矿用控制电缆MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 MKVV22
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 MKVV32
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆 MKVVR煤矿用
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 MKVVRP
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 MKVVR22煤矿用
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 MKVVR32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢
丝铠装铠装控制软电缆矿用控制电缆适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护
线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995

Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定

编辑本段矿用控制电缆分类矿用控制电缆产品型号规格及范围：

矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVVP20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVVP30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站

与发电厂配电装置及强电磁场干扰区矿用控制电缆使用特性矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍