

TDS-3410型多功能热解吸装置

产品名称	TDS-3410型多功能热解吸装置
公司名称	北京德普诺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华仪三谱 型号:TDS-3410 产地:中国
公司地址	北京市丰台区果园6号楼13层1626（注册地址）
联系电话	010-56221451 18701692980

产品详情

产品简介

一、用途及应用范围

TDS-3410型多功能热解吸装置把解吸管活化和标样（苯系物 TVOC 等）模拟采样设计为一体,分别独立工作,简单实用，工作效率高。

二、工作原理

TDS-3410多功能热解吸装置的解吸管活化和标样模拟采样主要由：解吸管活化处理部件、标样模拟采样部件、恒温炉、控制器和定时器五部分组成，可根据使用目的选配不同部件。

TDS-3410型多功能热解吸装置具有以下诸多特点：

1. 解吸管活化装置和标样模拟采样一体化设计，一机多用，大大提高本装置的性价比和运行成本；
2. 模拟采样即适合气体标样（常温），又适合液体标样（加热恒温）；
3. 可同时活化1~6支解吸管；
4. 该装置配备了深度气体净化器，可使标样模拟采样的吹扫气干扰减至最小；
5. 解吸管活化和标样模拟采样可定时自动运行。

三、主要技术性能指标：

1、恒温炉：

控温范围：室温 ~ 400 ，以增量1 任设；

控温精度：± 0.5%

2、活化（再生）或模拟采样吹扫氮气流量：0 ~ 400mLmin连续可调；

3、热解吸管尺寸：外径 6（或14英寸），长度不限；

4. 定时控制：0 ~ 655分钟连续可调；

5、消耗功率：500W

6、外形尺寸：170 × 360 × 390mm³

7、重量：约8Kg