

聚羧酸高效减水剂厂家直销

产品名称	聚羧酸高效减水剂厂家直销
公司名称	上海臣启化工科技有限公司
价格	650.00/袋
规格参数	
公司地址	中国 上海市宝山区顾村刘行馨佳园851弄2号901室
联系电话	86 021 56410892 17721328372

产品详情

产品概述：

聚羧酸高效减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，它对于水泥粒子有很强的分散作用，可全面提高或改善砼的各种性能。

产品特点：

聚羧酸高性能减水剂是新一代高性能减水剂。掺入本产品后，与各种水泥的相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，延长混凝土的施工时间，在半小时内坍落度不损失，具有外回剂掺量低、减水率高、收缩小等特点。掺入本产品可大大提高混凝土的流动性，提高混凝土的早期、后期强度，使混凝土能较长时间保持施工性能，同时能改善混凝土的和易性及物理力学性能，提高工程质量。

适用范围：

适用于素混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土、高强高性能混凝土，宜用于各种类型混凝土。

使用方法：

1. 本产品可单独使用，还可以作为母料与其它功能外加剂复合，配制成缓凝高效减水剂、早强减水剂、泵送剂、高效引气减水剂、防冻剂、高效砂浆剂等系列外加剂，全面满足不同工程类别、施工工艺、施工技术和气温条件的要求，按《混凝土外加剂应用技术规范》的规定进行施工。

2. 掺量：粉剂推荐掺量为胶凝材料总重量的0.16~0.3%，液体为0.8--1.5%，具体掺量会因为实地试验情况的不同而不同，建议首次使用前应进行相关的适应性试验。

包装、贮存、运输：

1. 本产品粉剂采用内塑料袋外用编织袋的木桶密封包装，每桶净重25kg。
2. 本产品粉剂易溶于水，故在贮存、运输过程中应注意防淋、防潮、防止暴晒，密封保存。
3. 在保存条件完好的情况下，保质期24个月；过期须进行相关试验确定能否继续使用。
4. 本产品不易燃，但贮存运输应远离明火。

注意事项：

1. 本产品无毒、无腐蚀性，但禁止食用，应置于儿童所能够及范围之外，如不慎入眼、入口，请立即用清水冲洗。
2. 与其它外加剂复配使用时，应进行相容性试验。