

海绵双面胶|双面胶冲型 亚克力双面透明胶贴3M泡棉双面胶

产品名称	海绵双面胶 双面胶冲型 亚克力双面透明胶贴3M泡棉双面胶
公司名称	中山市力林胶粘制品厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东升镇
联系电话	13531767988

产品详情

双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，适用于铭牌、装饰品、装饰件的粘接；具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、五金铭牌均有良好的粘性；能适用于更宽的温度范围和恶劣环境，粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的，双面胶有泡棉双面胶，棉纸双面胶，3MVHB泡棉双面胶，PET双面胶，中山市力林胶粘制品厂是各种双面胶专业模切生产厂家。