

聚丙烯PP超级静音排水管 P型存水弯

产品名称	聚丙烯PP超级静音排水管 P型存水弯
公司名称	上海宏添新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:排污管 公称外径:50-160 (mm) 壁厚:2.4-4.7 (mm)
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区庄行镇姚新路128号
联系电话	86 021 57460011 13901780280

产品详情

用途	排污管	公称外径	50-160 (mm)
壁厚	2.4-4.7 (mm)	颜色	灰白、蓝
长度	- (m)	公称压力	- (Mpa)
连续使用湿度	- ()		

宏添牌聚丙烯 (pp) 高温静音排水管道系列产品，是我公司为适应市场需求，应用先进的高密度特殊分子结构材料开发的一种新型建筑排水用管材管件，大大降低了建筑排水管道的噪音，主要原料为可回收利用的环保型聚丙烯树脂。使其具有良好的静音性能、耐化学腐蚀性能、耐热性能，达到国际同行业的先进水平。提供规格：dn50、dn75、dn110、dn125、dn160 管件

性能特点：· 静音效果优异：通过高密度的特殊分子结构材料来吸收声波的能量，静音效果明显优于其他管道，经国家相关部门检测：常规排水噪声值可低至45分贝以下。· 超强的耐化学腐蚀性：管道材质可耐受ph2—ph12的液体排放。· 优异的耐高温型：可连续排放高于95 热水，而pvc-u的排水温度不能超过40 。· 良好的抗冲击性能：聚丙烯材料具有优越韧性，在受到超强冲击时不会产生裂缝，即使将管材压扁，也不会出现开裂，从而确保管材具有良好的抗冲击性能。· 先进的柔性连接方法：拆装方便且不受安装环境限制，降低安装成本。水密性和自调节性能良好，无须使用伸缩节，节省管件同时避免水流冲击时声音向下个管件传递。· 施工速度快：管道安装、拆卸与维修非常方便，可以满足快速施工需求，帮助安装单位缩短工期。· 使用寿命长：正常使用可达50年以上，且无需日常维护。· 环保材料：管道使用无毒无害的聚丙烯树脂为原料，连接时不需要使用粘接剂，而pvc-u使用的粘接剂毒性可持续15年，从而不对水质形成二次污染。具有轻质、无毒、阻燃、耐老化等优点。

应用范围：超级静音排水管主要用途：· 写字楼、学样、办公楼、学生公寓、医院、疗养院。· 宾馆、酒店、领使馆、别墅小区、高层住宅小区、高档住宅公寓小区。· 高温废水排放、工程改造项目、家庭装修、及工业企业排水、排污、排废等工业建筑领域。