

# 点阵模块用胶带 数码管LED 高温遮蔽LED灌封胶带

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 点阵模块用胶带 数码管LED<br>高温遮蔽LED灌封胶带 |
| 公司名称 | 昆山权富莱胶带有限公司                   |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 苏州昆山市车站路255号1幢                |
| 联系电话 | 0512-36618565 18068088565     |

## 产品详情

### 点阵模块用胶带 数码管LED 高温遮蔽LED灌封胶带

采用PET聚酯薄膜涂以接着性能良好的硅胶,分为雾面和亮面两大类，使用后可在LED表面产生不同的效果。同时有透明或绿色，易看清反射盖上的杂物。可防止产生溢胶现象，不会产生气泡现象，胶带剥离力低，并且在产品表面产生特殊的雾面效果，产品符合ROHS环保要求，高性价比，在使用上完全可以替代进口！

#### 优点：

具有耐高温性、粘着力强、绝缘性、柔软易服贴、耐药性，良好的机械强度。容易剥离、不留残胶、不变色、无污染、封装完整等特性。

#### 用途：

主要应用于LED点阵块，LED数码管、显示器封口、高温遮蔽，在LED的真空灌封环氧树脂及高温固化制程中，起封口保护作用。

#### 产品规格：

颜色：透明亮面、透明雾面

长度：33M 宽度：1000MM（可分切）

总厚度：0.06-0.095mm 基材厚度：0.035-0.05mm

胶粘剂：硅胶 基材：聚酯薄膜

#### 注意事宜:

- 1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。
- 3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；
- 4、储存期限：客户收到之日起6个月。

备注：可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。