

台湾原装格来圈 孔用格莱圈 优质商品价格

产品名称	台湾原装格来圈 孔用格莱圈 优质商品价格
公司名称	上海泓意信实业有限公司
价格	4.80/个
规格参数	TTO:777 6*12*8:750 台湾:720
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	18915597799

产品详情

上海泓意信实业有限公司

格莱圈O型密封圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上，大量应用着各种类型的密封元件。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此，O型密封圈是液压与气压传动系统中使用好广泛的一种密封件，耐磨带，耐高温密封圈，耐高温油封，耐酸碱密封圈等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。

O形圈规格型号主要有UHSO形圈规格，UHPO形圈规格，UNO形圈规格，DHO形圈规格，活塞杆O形圈规格，耐高温O形圈，耐高压O形圈，耐腐蚀O形圈，耐磨损O形圈。

O形圈的标准主要有国标GB 1235-76，国标GB3452.1-92;日标P TYPE，G TYPE，S TYPE，SS/V TYPE，F TYPE;美标AS568，英标系列;欧标系列

O型圈技术要求包括外观要求、尺寸要求和材料物理性能要求。

外观要求符合GB/T3452.2-2007

材料要求符合HG/T2579-2008

尺寸要求符合GB/T3452.1-2005详情请咨询客服！！！！

