

PET耐高温胶带 透明雾面LED灌封胶 显示器封口

产品名称	PET耐高温胶带 透明雾面LED灌封胶 显示器封口
公司名称	昆山权富莱胶带有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州昆山市车站路255号1幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

PET耐高温胶带 透明雾面LED灌封胶 显示器封口

特性和用途：具有耐高温性，柔软易贴服，耐药性 L E D 数码管灌封，高温遮蔽。产品名称：LED封装胶带 产品规格：1000mm*33m(宽度可分切) 产品类别：LED封装胶带 产品材质：PET聚酯薄膜
适用范围：主要应用于LED点阵块，LED数码管、显示器封口、高温遮蔽，在LED的真空灌封环氧树脂及高温固化制程中，起封口保护作用。特性：采用PET聚酯薄膜涂以接着性能良好的硅胶,分为雾面和亮面两大类，使用后可在LED表面产生不同的效果。同时有透明或绿色，易看清反射盖上的杂物。可防止产生溢胶现象，不会产生气泡现象，胶带剥离力低，并且在产品表面产生特殊的雾面效果，产品符合ROHS环保要求，高性价比，在使用上完全可以替代进口！优点：具有耐高温性、粘着力强、绝缘性、柔软易服贴、耐药性，良好的机械强度。容易剥离、不留残胶、不变色、无污染、封装完整等特性。用途：主要应用于LED点阵块，LED数码管、显示器封口、高温遮蔽，在LED的真空灌封环氧树脂及高温固化制程中，起封口保护作用。产品规格：颜色：绿色亮面、透明亮面、绿色雾面、透明雾面 长度：33M 宽度：1000MM（可分切）总厚度：0.06-0.095mm 基材厚度：0.035-0.05mm 胶粘剂：硅胶 基材：聚酯薄膜 注意事宜：1、使用时，要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时，粘性会受影响，使用时注意检测。3、储存于5-25℃，相对湿度65%，干燥的环境下；避免阳光直射及高温（40℃以上）高湿（75%RH）环境下放置；4、储存期限：客户收到之日起6个月。