

四会边坡喷锚-边坡喷锚施工工艺-找卓崛基础

产品名称	四会边坡喷锚-边坡喷锚施工工艺-找卓崛基础
公司名称	肇庆卓崛建筑基础工程有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	喷锚:110 锚索:110 锚杆:110
公司地址	怀集县怀城镇解放北路莲花庄怀集碧桂园芳邻三街26号(办公场所)[住改商]
联系电话	0758-5541411 18938438431

产品详情

肇庆卓崛建筑基础工程有限公司专业从事[边坡喷锚支护](#)，[边坡喷锚施工](#)

工艺：喷锚网支护是目前深基坑支护工程中采用较多的一种支护方式。它是喷射混凝土、锚杆、钢筋网联合支护的简称，作为一种先进的支护加固技术，在岩土质高边坡和大跨度地下工程，特别是在不良地质条件下，国内外已进行了广泛而成功的应用。喷锚网支护，是通过在岩土体内施工一定长度和分布的锚杆，与岩土体共同作用形成复合体，弥补岩土体强度不足并发挥锚拉作用，使岩土体自身结构强度潜力得到充分发挥，保证边坡的稳定。喷砼（绿色）工艺坡度较陡，且稳定性较好的坡面采用此工艺。喷砼（绿色）施工工序：制作安装坡面锚钉及泄水孔 挂网（加强筋连接） 喷砼（绿色） 砼养护 拆除脚手架。喷混植生工艺施工工序：坡面处理 铺网钉网 喷混植生 回填种植土 养护首先喷射不含种子的混合料，喷射厚度6~8cm，待第一次喷射的混合土达到一定强度后，紧接着第二次喷射经过催芽处理后的种子加入过筛后的泥炭土、腐殖土、粘结剂、纤维、缓释复合肥、保水剂搅拌均匀后的混合材料。客土吹附工艺在坡面较陡岩面或岩土面上利用喷播设备将经过一定比例混合的客土喷射到挂有铁丝网的坡面上的一种边坡绿化工艺。其注意点有： 铺网：选用网孔为4×4cm或5×5cm的镀PVC或镀锌菱形铁丝网铺设坡面，长度根据需要裁剪，坡顶延伸不低于50cm，开沟并用桩钉固定后回填或埋入截水沟中。坡顶固定后自上而下铺设。左右两片网之间搭接宽度不小于10cm。钉网：针对石坡面情况采用“L”形 6~8或其它型号的钢锚钉或竹锚钉，锚钉长度根据实际情况分别采用150~400mm。 客土吹附：将过筛腐殖土、草纤维、泥炭土、缓释营养肥、粘合剂、保水剂、水等混合材料用喷播机充分搅拌，然后通过喷播机将材料及种子送至坡面，喷附到预先固定在坡体上的铁丝网上。液力喷播工艺在坡度达到小于一般土壤稳定坡角，且本身具植物生长的土壤，具备了人工回填土后液力喷播完成植被建植和恢复的条件时可采用液力喷播工艺。液力喷播工艺是将经过催芽处理后的种子加入过筛的腐殖土、草纤维、粘合剂、保水剂、缓释复合肥等搅拌均匀后，均匀喷射到边坡表面上，喷射厚度2~3cm。工序流程：坡面修整 覆土或客土吹附 液力喷播 养护做[边坡喷锚支护](#)

请找肇庆卓崛建筑基础工程有限公司，是值得您信赖的企业，想了解更多请联系我公司0758-5541411 18938438431