

巴彦淖尔盟西门子触摸屏代理商

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 巴彦淖尔盟西门子触摸屏代理商 |
| 公司名称 | 上海鑫瑟电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区仓轩路211弄10号602 |
| 联系电话 | 18201996087 |

产品详情

通过国际认证的 SIMATIC HMI Panel PC Ex OG 适合危险区域中的操作控制与监视。

优势

这些设备可直接在危险区域（1/21 区和 2/22 区）中使用，无需采取特殊措施

不需要复杂而昂贵的保护外壳

在危险区域中使用，无需额外认证过程

无附加成本

直接在室外区域中使用，不用采取附加保护措施

出色的工业兼容性，是由于坚固型结构，即使在严重的震动和冲击下

可保证备件供应，投资安全性高（设备在市场上停止供应后 5 年内提供备件）

不带旋转部件（风扇和硬盘），无须维护

应用

SIMATIC HMI Panel PC Ex OG 是一款直接安装在危险区域中的面板 PC。它是专为石油与天然气领域中的应用设计的，但也可在需要防爆保护的许多其它领域中使用。该设备既是嵌入式应用的理想平台（免维护），也是 Windows 7 Ultimate 或 Windows Embedded Standard 7 professional 应用的灵活平台。

设计

SIMATIC HMI Panel PC Ex OG 是一种紧凑型设备，包含一个带集成计算机单元的操作员控制单元。

基本设计：

坚固的压铸铝外壳，具有很高的抗振和抗冲击性，电磁兼容性高

接口 (Ex e)：

冗余 Ethernet 10/100/1000 Base TX (Ex e) 或 FO 100BaseFX 100 Mbit (Ex op is)

串行接口 RS 232 / 422 / 485

USB 2.0

本质安全型接口：

DVI 接口，用于连接一台附加显示器

音频接口

外部键盘接口

USB 接口，用于数据备份/恢复并连接其它 USB 设备

用于连接条码读取器、读卡器和 RFID 读写器

两个 WLAN 接口 (2.4 GHz 或 5.0 GHz)

| | |
|------------------------|--|
| 6AV6 643-0DD01-1AX1 | MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 |
| 6AV6644-0AA01-2AX0 | MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文 |
| 6AV6644-0AB01-2AX0 | MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文 |
| 6AV6644-0AC01-2AX0 | MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文 |
| 6AV6644-0BA01-2AX1 | MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示 |
| 6AV6671-1CB00-0AX2 | MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 |
| 6ES7 648-0DC20-0AA0 | USB stick 512M |
| 6ES7 648-0DC30-0AA0 | USB stick 1G |
| 6ES7 648-0DC40-0AA0 | USB stick 2G |
| 6AV6647-0AA11-3AX0 | SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口 |
| 6AV6647-0AB11-3AX0 | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口 |
| 6AV6647-0AD11-3AX0 | SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口 |
| 6AV6647-0AE11-3AX0 | SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC |

| | |
|--------------------|--|
| | FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。 |
| 6AV6647-0AF11-3AX0 | SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。 |
| 6AV2123-2MB03-0AX0 | KTP1200 BASIC |
| 6AV6647-0AG11-3AX0 | SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。 |
| 6AV6648-0BC11-3AX0 | Smart 700 |
| 6AV6648-0BE11-3AX0 | Smart 1000 |
| 6AV2124-2DC01-0AX0 | KTP400 舒适型 |
| 触摸式面板 | |
| 6AV2124-0GC01-0AX0 | TP700 舒适型 |
| 6AV2124-0JC01-0AX0 | TP900 舒适型 |
| 6AV2124-0MC01-0AX0 | TP1200 舒适型 |
| 6AV2124-0QC02-0AX0 | TP1500 舒适型 |
| 6AV2124-0UC02-0AX0 | TP1900 舒适型 |
| 6AV2124-0XC02-0AX0 | TP2200 舒适型 |
| 按键 | |
| 6AV2124-1DC01-0AX0 | KP400 舒适型 |
| 6AV2124-1GC01-0AX0 | KP700 舒适型 |
| 6AV2124-1JC01-0AX0 | KP900 舒适型 |
| 6AV2124-1MC01-0AX0 | KP1200 舒适型 |
| 6AV2124-1QC02-0AX0 | KP1500 舒适型 |

15" 前面板，侧面带导航键，用于汽车工业中的 Panel PC

15.1" 前面板侧面带箭头键，专为 Panel PC 的前面板设计。侧面的箭头键使得厂房着中可直观、直接的激活运动。显示器为纯显示单元，字母数字字符使用外部键盘和外部定点设备输入

优势

显示单元带附加功能键，用于有效的直接激活运动

显示器表面耐焊缝

24 V DC 功能键，用于连接至 PLC 数字量输入

非互换性端子

应用程序示例：汽车工业中的操作 PC

Panel PC 前面板侧面带功能键，专为汽车工业中的 HMI 而设计，如作为控制 PC 的显示器。

作为显示单元的前面板侧面带功能键，如果要求使用外置键盘和定点设备全面输入，则使用功能键，但是使用分配给显卡和直接至 PLC 的功能键可有效控制运动。

设计

2 x 6 功能键 (24 V DC) 位于显示器左侧和右侧

功能键可使用非互换性端子连接，如使用按钮面板的空闲输入至 PLC

USB 接口位于正面

外形尺寸和安装开孔和相应的标准产品相同

前端的防护等级为 IP65