

台中地坪 天顺祥地面工程 混凝土染色地坪出售

产品名称	台中地坪 天顺祥地面工程 混凝土染色地坪出售
公司名称	潍坊顺天祥地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊奎文宝通中街铁路大桥南侧
联系电话	15553660001

产品详情

水性环氧地坪漆优点趋势

- 1、 解决了传统水性材料附着力差的问题，附着力更强；
- 2、 解决了传统水性涂料容易产生阴暗面、光泽度不统一的问题，漆膜饱满柔和；
- 3、 解决传统水性涂料强度差的问题，拥有更好的强度和硬度；
- 4、 解决传统材料不耐脏污的问题，易清洁，环氧地坪生产厂家，耐脏污；
- 5、 与油性涂料相比，更环保，功能与油性涂料一样，防腐地坪厂家，硬度更高；

混凝土密封固化剂施工地面会打滑吗？

混凝土密封固化剂人们通常会认为：光亮的地坪一定是滑的，台中地坪，越光亮的地坪就会越滑。从地坪专家的专业性判别施工混凝土密封固化剂的地面是否比普通混凝土地面要滑，主要是取决于摩擦系数。检测摩擦系数的方法是在测试的表面必须放在50英镑重的新石底部装置上，用检测器拉动装置直到它移动，测力计以英镑测力时要求装置从测试面移动。从而得到的数据就可以从公式上得到地面的摩擦系数。摩擦系数越小，地面就越滑。在测试中得到的数据是，普通混凝土地面表干性摩擦系数值为71，湿地表值为47。而施工了混凝土密封固化剂的地面表干性摩擦系数值为86，湿地表值为69。所以从数据中可以得到使用混凝土密封固化剂的地面表面不但比普通混凝土地面光洁度，光泽度提高了，混凝土染色地坪出售，摩擦系数也提高了，也就是说摩擦性大了，不存在会打滑的情况。

地面在正常的使用过程中，交通频繁会使地面磨损，破坏混凝土表面。用混凝土密封固化剂处理后的混凝土地面不会因为频繁使用而磨损。反之，在日常的使用中，或者在地面的清洁养护中不管是粗糙的扫帚抹面，还是压光抹面都能够保持混凝土密封固化剂地面表面原来的粗糙状态。随着使用时间的延续，施工混凝土密封固化剂的地面会出现很好的光泽，能有效起到防尘、硬化等作用。但是表面有光泽并不代表地面会很滑，摩擦系数很好地证明了施工混凝土密封固化剂的地面不会打滑。

环氧地坪涂料施工技巧

切勿在新混凝土上涂抹固化剂-密封或任何类型的密封剂。如果你的车库处于早期施工阶段，你需要听取这个建议。如果您碰巧正在使用固化剂来加速混凝土浇筑时间安排，那么一定要选择不含任何封闭剂组分的产品。

混凝土和木制的台阶都可以被涂覆，但如果木材是平坦的而不是压力处理的话，那么好。

通常，混凝土拌合物需要至少28天才能固化。在尝试将涂料涂在车库地板上之前，您必须等到这段时间过去。许多专家建议在涂覆涂层前至少45天过去。

无论您选择聚天冬氨酸还是环氧树脂，辐射地板热量都不会成为涂层的问题。这些表面准备工作将导致您的加热系统无害。只需按照制造商规定的方式安装辐射地板管。涂层固化后等待一周，然后在2-3天内缓慢恢复温度。

如果你打算在早些时候安装车库的车道，这是没有问题的。在涂抹涂层之前，您的柏油不需要倾倒。只需将纸板废料放在涂料上，以便滚筒可以无障碍地接触地板。

如果您打算在车库中安装底板或装饰板，在地板涂层应用后进行。此安装顺序可防止未来的修剪变化影响地板涂层的终点线。

安装前请勿担心擦洗混凝土表面是否干净。专家将带来他们自己的机械磨床。只需清除碎片区域即可。

台中地坪-天顺祥地面工程-混凝土染色地坪出售由潍坊顺天祥地坪工程有限公司提供。潍坊顺天祥地坪工程有限公司（www.wftsxgg.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的沙石、砾石、卵石等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领天顺祥地面工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！