

3040钻床 3040摇臂钻 摇臂钻床3040

产品名称	3040钻床 3040摇臂钻 摇臂钻床3040
公司名称	上海济润数控机床有限公司
价格	14500.00/台
规格参数	品牌:济润 型号:Z3040
公司地址	上海市松江区叶榭镇富成路1270号
联系电话	17521656098

产品详情

摇臂钻床主要是用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单，加工精度相对较低，可钻通孔、盲孔，更换特殊刀具，可扩、铰孔，铰孔或进行攻丝等加工。Z3040摇臂钻床，大写字母Z是摇臂钻床的简称，30为摇臂系列，40为钻孔直径40mm，13为钻床臂长1.3米。

第一部分 结构特点

1.机床采用机械预选变速；主轴箱、摇臂、立柱均由机械加紧；2.铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质；3.主轴组零件采用特殊优质钢材，保证机床强度高，经久耐磨；4.主轴正反转、停车（制动）、空档用一个手柄操作；5.摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均做了淬火处理，可使机床精度的稳定性得到长期保持，延长了使用寿命。6.有完善的安全保护装置和外柱防护。

第二部分 钻床技术参数

主要规格与参数	单位	Z3040 × 13/2
最大钻孔直径	mm	40
主轴中心线至立柱最大	mm	1300
母线距离 最小	mm	300
主轴端面至底座工最大	mm	1165
作面距离 最小	mm	215

主轴圆锥孔(莫氏)	No.	4
主轴行程	mm	250
主轴转速级数	级	12
主轴转速范围	r/min	50-2350
主轴进给量(转数)级数	级	4
主轴进给量范围	mm/r	0.13-0.5
外柱直径	mm	240
主电机功率	kW	3.0
机床净重/毛重	kg	1700
机床外形尺寸(长x宽x高)	mm	2100x800x2224
机床外包装尺寸(长x宽x高)	mm	2420x1070x2400