

400宽钢边橡胶止水带厂家价格

产品名称	400宽钢边橡胶止水带厂家价格
公司名称	河北顺途橡塑制品有限公司
价格	34.00/米
规格参数	品牌:河北途顺 型号:400*6 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄
联系电话	0318-2135657 13313081215

产品详情

400宽钢边橡胶止水带厂家价格

变形缝钢边橡胶止水带材质：

钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。

变形缝钢边橡胶止水带厂家防渗漏措施：

- 1、采用适合工程特点的后浇带接缝形式和其与两侧混凝土接缝防水做法是做好防渗漏措施的关键，通常应采取企口缝或阶梯缝，并选择接缝中部设置止水条或止水带的组合做法；
- 2、如采用钢板止水片防水，则钢板止水片接头必须为搭接焊接，搭接长度应 50mm，焊接必须四个方向焊接，焊接中必须饱满，无夹渣、咬肉、气泡；
- 3、在内墙、顶棚后浇带接缝处用柔性弹性腻子涂刷两遍，可避免在结构的沉降及伸缩过程中产生细小裂缝；
- 4、后浇带需超前止水时，后浇带部位混凝土应局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带。后浇带应采用补偿收缩的微膨胀混凝土，强度等级应提高一级。

变形缝钢边橡胶止水带应用：

钢边橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶复合式止水带，基本上可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

有关变形缝钢边橡胶止水带相关介绍：

一般大的建筑工程设计，不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于混凝土构件等原因的温度变化，热胀冷缩的施工缝和沉降缝、变形缝，在接头必须安装在挡水防止漏水问题。接缝渗漏问题采用在该地区的变形缝成型的橡胶挡水的方法来解决，它可以防止地下水（或外部水）的泄漏的建筑结构，并可以防止水的泄漏，在建筑外部。挡水选择：应根据结构水平的重要性，变形缝的变形和水压，停止水的使用，工作环境和条件等经济因素综合考虑。

广告做得好，不如用心做好产品，好口碑自然就有好市场，销量对企业来说固然重要，但用心服务客户是与销量成正比的关键。河北途顺公司期待与您长期合作！