湖州仿木铺板 国尔园林景观 混凝土仿木铺板

产品名称	湖州仿木铺板 国尔园林景观 混凝土仿木铺板
公司名称	安徽国尔园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市三山区经济开发区浮山路8号
联系电话	暂无

产品详情

凉亭在我们园林中是运用得最多的一种建筑形式。无论是在传统的古典园林中，还是在解放后新建的公园及风景区游览区，都可以看到有各种各样的亭子。水泥仿木工艺制作出来的水泥仿木凉亭，从外观上看，水泥仿木凉亭和真木头制作出来的凉亭，仿木铺板厂家，视觉效果不相上下，但从使用寿命上说水泥仿木凉亭要远远优于真木制作的亭子，经长久风吹日晒也不会腐蚀退色，更不会生虫，即环保又解决了木材紧缺的窘况。水泥仿木凉亭可以说是近代园林建筑的一个发明。

而在现代的园林建筑当中，仿木凉亭基本上已经完全取代了由山石或者实木筑建的亭子，混凝土仿木铺板，成了为满足人们“ 观景 ”与“ 点景 ”的要求而通常选用的一种新型建筑。水泥仿木凉亭有其相对独立而完整的建筑形象。亭的立面一般可划分为屋顶、柱身、台基。柱身部分一般做得很空灵，屋顶形式变化丰富；台基随环境而异。它的立面造型，比例关系比其他建筑能更自由地按设计者的意图来确定。因此，从四面八方个角度要看它都显得独立而完整，玲珑而轻巧，很适合园林布局的要求。水泥仿木凉亭解决了人们在游赏活动的过程中，休息、纳凉避雨、纵目眺望的需要。

水泥仿木凉亭所用的水泥选购方法：（1）比重与容重：普通水泥比重为3：1，容重通常采用1300公斤/立方米。（2）细度：指水泥颗粒的粗细程度。颗粒越细，水泥仿木铺板，硬化得越快，早期强度也越高。（3）凝结时间：水泥加水搅拌到开始凝结所需的时间称初凝时间。从加水搅拌到凝结完成所需的时间称终凝时间。硅酸盐水泥初凝时间不早于45分钟，湖州仿木铺板，终凝时间不迟于12小时。（4）强度：水泥强度应符合国家标准。（5）体积安定性：指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性能。水泥中含杂质较多，会产生不均匀变形。（6）水化热：水泥与水作用会产生放热反应，在水泥硬化过程中，不断放出的热量称为水化热。

湖州仿木铺板-国尔园林景观-混凝土仿木铺板由安徽国尔园林景观工程有限公司提供。安徽国尔园林景观工程有限公司（www.gefmlg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我

们今后的合作愉快！