144芯光缆交接箱——普创天

产品名称	144芯光缆交接箱——普创天
公司名称	慈溪市普创天通信设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇
联系电话	18868917155

产品详情

此产品尺寸：1030*550*320

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

公司提供144芯光交箱有安装插片式分光器款，盒式分光器款，常规款，让客户选择自己适用的款

是室外光缆接入网中主干光缆与配线光缆节点处实现室外光纤配线的设备，可以实现光纤的直通、盘储、和光纤的熔接、调度功能。可室外落地、架空安装两种方式。

规格：96芯，144芯、288芯、360芯，432芯，576，720芯，864芯，1152芯等不同容量。

产品特性：光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续和配线有直接连接和交叉连接的功能

采用熔配一体化抽à-式模块，使交接箱容量大，密度高。

箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的

工作环境。

箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208 IP65级。

具有很好的安装性能及防破坏功能。

箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

光缆交接箱体箱材料为SMC,容量0～576芯。

技术特性:

高压防护接地与机箱绝缘电阻：≥20000MΩ/500V(DC)

箱高压防护接地与机箱间耐压≥15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖≥980N，侧表面≥980N，门铰链≥200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

工作环境:

环境温度：-45℃～+80℃

相对湿度：40℃时小于95%

大气压力：70～106Kpa

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架
配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱
光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光

缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购