

金属远红外防雾膜、电热膜、防雾镜

产品名称	金属远红外防雾膜、电热膜、防雾镜
公司名称	上海复基电子科技有限公司
价格	58.00/片
规格参数	品牌:天丽 型号:TL4060 表面温度:8-10 ()
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市江浦路1508号
联系电话	0086 021 68958598

产品详情

品牌	天丽	型号	TL4060
表面温度	8-10 ()	最大电压	240 (V)
厚度	0.4 (mm)	主要用途	卫浴镜防雾膜
产品认证	CE、ROHS IP54		

天丽防雾膜、防雾镜一般包括三大类。

第一类，电阻丝系列防雾膜。此类防雾膜都是采用1根漆包线或合金线作为发热电阻整体串联、排布而成。这种电阻丝太细易断，一旦一点断裂，整张防雾膜全部报废。主要包括pvc（聚氯乙烯）防雾膜-电阻丝和pet（聚酯）-电阻丝防雾膜。

pvc-电阻丝防雾膜的pvc膜取材于家具贴面用的波音软片，又叫聚氯乙烯单面涂胶复合装饰软片，属于塑胶类衍生物，受热发软，断电变硬、发脆，易老化、折断，使用寿命4-5年。但由于取材方便、制作简单，所以pvc-电阻丝防雾膜、防雾镜具价格优势。pet-电阻丝防雾膜中的pet膜耐磨、耐热，抗老化，但由于电阻丝的氧化时间约7-8年，所以这种防雾膜的使用寿命约7-8年。

第二类，pet-碳纤维防雾膜，此类防雾膜的导电浆料整张涂布或多线路并联，即使某点断裂，不影响整张防雾膜的防雾性能。印刷电路防雾膜的基材和发热元件的电阻具有良好的正温度系数(ptc)特性，其温升可以适当自主调节。不易变形或折断，长期使用无功率衰退，可重复使用，使用寿命20年以上。

第三类，低温聚酯金属远红外防雾膜，作为电热膜市场的换代产品，通过ce安全认证。接地保护良好，不漏电不起火，不具备氧化条件。ptc金属发热体能自动控制和调节电热膜的发热功率和表面温度。当电热膜供暖被意外遮挡无法散热时，温度升高，电热膜功率自动下降，使用更加安全。

防雾膜的工作电压、功率、尺寸、图案和膜片开孔要求可根据用户要求制作。

