

天丽聚酯防雾膜 防雾镜 加热膜 电热膜 圆形 椭圆形电热片

产品名称	天丽聚酯防雾膜 防雾镜 加热膜 电热膜 圆形 椭圆形电热片
公司名称	上海复基电子科技有限公司
价格	50.00/片
规格参数	品牌:tienly 型号:天丽PET电阻丝防雾膜 材质:PET
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市江浦路1508号
联系电话	0086 021 68958598

产品详情

品牌	tienly	型号	天丽PET电阻丝防雾膜
材质	PET	常温电阻	45 ()
最大电压	240 (V)	厚度	0.4 (mm)
主要用途	卫浴镜防雾、去雾	产品认证	CE、ROHS、IP54
适用范围	酒店、家庭、度假公寓、 别墅的浴室镜防雾膜、去 雾		

天丽pet电阻丝防雾膜主要包括pvc (聚氯乙烯) -电阻丝防雾膜和pet (聚酯) -电阻丝防雾膜。

此类防雾膜采用1根发热丝整体串联、排布而成。这种电阻丝太细易断，一旦一点断裂，整张防雾膜膜全部报废。但加工方便迅速，价格低廉，可按照客户要求的数量和尺寸任意定做，因此比较普及。

pet (聚酯) -电阻丝防雾膜中的pet膜耐磨、耐热，抗老化，耐高温，180 以上才开始软化，热熔温度达260 以上。冬天不变硬、不变脆，夏天不变软，耐拉力，长时间低温加热不变形。

pet膜自然老化时间长，寿命达20年以上，但由整体使用寿命约7-8年。

pet-电阻丝防雾膜易存放，安装方便，工作电压、功率、尺寸、图案和膜片开孔等，同样可根据用户要求定做。

天丽防雾膜技术参数

1、表面无平整擦伤及划痕，各零部件装配牢固无松动现象；

- 2、表面温升为 $12^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；
- 3、电源线长度60cm，电源线截面积不小于 0.5mm^2 ；
- 4、额定电压：220v 50hz 输入功率 $1.8 \pm 0.2\text{w}/\text{dm}^2$ ；
- 5、工作温度下的电气强度：3750v,1min无击穿或闪络现象；
- 6、潮态电气强度：3750v，1min无击穿或闪络现象；
- 7、工作温度下的泄漏电流：0.25ma；
- 8、潮态泄漏电流：0.25ma；
- 9、防触电保护应符合gb4706.1的要求。

企业名片

上海复基电子科技有限公司

(原上海联帮天丽电暖去雾制品厂)

地址：上海市杨浦区江浦路1508号11楼

电话：021-68958598 mp:13361955338

e-mail：tienly@126.comqq；1539909045

<http://www.tienly.com> qq；1539909065