

倍天丽防雾膜 防雾镜 除雾膜 加热片

产品名称	倍天丽防雾膜 防雾镜 除雾膜 加热片
公司名称	上海复基电子科技有限公司
价格	50.00/片
规格参数	品牌:倍天丽 型号:倍天丽碳纤维防雾膜 材质:PET
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市江浦路1508号
联系电话	0086 021 68958598

产品详情

品牌	倍天丽	型号	倍天丽碳纤维防雾膜
材质	PET	常温电阻	280 ()
最大电压	240 (V)	厚度	0.45 (mm)
主要用途	浴室镜防雾、去雾	产品认证	CE、ROHS、IP54
适用范围	浴室镜防雾、去雾		

pet-碳纤维防雾膜由一种由特制的导电发热材料密封在两层聚酯薄膜内，通电后呈面状发热。

此类防雾膜导电浆料整张涂布或多线路并联，即使某点断裂，也不影响整张防雾膜的防雾性能。基材和发热元件的电阻具有良好的正温度系数(ptc)特性，其温升可以适当自主调节。不易变形或折断，耐高温耐湿、高韧度、不收缩等优点。长期使用无功率衰退，可重复使用，寿命达20年以上。尺寸和温度可根据客户要求定做。

倍天丽pet碳纤维防雾膜技术参数

- 1、韧度：碳纤维防雾膜的抗拉力18kg/dm²。
- 2、耐潮湿性：完好的防雾膜所有部位都防水，经浸水72小时后仍能通过3750v耐压测试。
- 3、承受温度范围：50 —120 ，低温环境下无断裂，使用寿命20年以上。
- 4、碳纤维防雾膜工作时，表面最高温度不超过环境温度15 ，无过热等不良现象。
- 5、电源线长度60cm，电源线截面积不小于0.5mm²；
- 6、额定电压：220v 50hz 输入功率1.8 ± 0.2w/dm²；

- 7、工作温度下的电气强度：3750v,1min无击穿或闪络现象；
- 8、潮态电气强度：3750v，1min无击穿或闪络现象；
- 9、工作温度下的泄漏电流： 0.25ma；潮态泄漏电流： 0.25ma；
- 10、防触电保护符合gb4706.1的要求。

企业名片

上海倍天丽电子科技有限公司

地址：上海市杨浦区江浦路1508号11楼

电话：021-68958598 mp:13361955338

e-mail：tienly@126.comqq；1539909045

<http://www.tienly.com> qq；1539909065