

酒店浴室镜 金属远红外防雾膜，天丽卫浴防雾镜 电子镜

产品名称	酒店浴室镜 金属远红外防雾膜，天丽卫浴防雾镜 电子镜
公司名称	上海复基电子科技有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:天丽 材质:PET碳纤维防雾膜 规格:定做
公司地址	中国 上海市杨浦区 上海市江浦路1508号
联系电话	0086 021 68958598

产品详情

品牌	天丽	材质	PET 碳纤维 防雾膜
规格	定做	货号	PET 碳纤维 防雾膜
适用送礼场合	展销会	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

pet-碳纤维防雾膜由一种由特制的导电发热材料密封在两层聚酯薄膜内，通电后呈面状发热。

此类防雾膜导电浆料整张涂布或多线路并联，即使某点断裂，也不影响整张防雾膜的防雾性能。基材和发热元件的电阻具有良好的正温度系数(ptc)特性，其温升可以适当自主调节。不易变形或折断，耐高温耐湿、高韧度、不收缩等优点。长期使用无功率衰退，可重复使用，寿命达20年以上。尺寸和温度可根据客户要求定做。

天丽pet碳纤维防雾膜技术参数

- 1、韧度：碳纤维防雾膜的抗拉力18kg/dm²。
- 2、耐潮湿性：完好的防雾膜所有部位都防水，经浸水72小时后仍能通过3750v耐压测试。
- 3、承受温度范围：50 —120 ，低温环境下无断裂，使用寿命20年以上。
- 4、碳纤维防雾膜工作时，表面最高温度不超过环境温度15 ，无过热等不良现象。
- 5、电源线长度60cm，电源线截面积不小于0.5mm²；
- 6、额定电压：220v 50hz 输入功率1.8 ± 0.2w/dm²；

- 7、工作温度下的电气强度：3750v,1min无击穿或闪络现象；
- 8、潮态电气强度：3750v，1min无击穿或闪络现象；
- 9、工作温度下的泄漏电流： 0.25ma；潮态泄漏电流： 0.25ma；
- 10、防触电保护符合gb4706.1的要求。

企业名片

上海复基电子科技有限公司

(原上海联帮天丽电暖去雾制品厂)

地址：上海市杨浦区江浦路1508号11楼

电话：021-68958598 mp:13361955338

e-mail：tienly@126.comqq；1539909045

<http://www.tienly.com> qq；1539909065