

ROTRONIC????????MBW????????HygrpGen2?????MBW
473????????RP2????????HygroGen2????????

??Windows? Mac? iOS ?Android????????????

最大控制范围5...95 %RH and 0...60 ° C(2...99 %RH / -5...60 ° C 扩展)

控制稳定性 ± 0.01 ° C, ± 0.1 %RH

温度梯度 ± 0.05 ° C (15...50 ° C), ± 0.1 ° C (5...60 ° C), ± 0.15 ° C (0...5 ° C)

温度梯度0.1 %RH 或以上

典型时间到设定点 < 5 minutes (5...95 %RH)

温度传感器PT100 1/3 DIN Class B

传感器Hygromer

控制探头精度 ± 0.8 %RH

(23 ° C

± 5) /

± 1.5 %RH

(0...60

° C)

/ ± 0.1 ° C

(23 ° C

± 5) /

± 0.2 ° C

(0...60

° C)

干燥剂分

子

筛

SATURATORFront panel fill, on-screen level indication

水质蒸馏水或去离子水

水量大约80 ml

容积2升, 有效工作容积1.5升, 110 mm, 145 mm深

外部接口USB (9端口), 以太网

电源/功耗110...230 VAC, 50...60 Hz, 3 A

EXTERNAL CONNECTIONS6mm temperature controlled

sample loop connections

外壳材质粉末涂层铝

尺寸450 x 406 x

205mm

重量13 kg