

Tektronix DPO3032示波器DPO3032回收价

产品名称	Tektronix DPO3032示波器DPO3032回收价
公司名称	东莞市塘厦佳华电子仪器经营部
价格	10.00/台
规格参数	泰克:541 DPO303:543 美国:546
公司地址	东莞塘厦大道114号
联系电话	17566728272 18883611172

产品详情

带宽300MHz，2个模拟通道，泰克高性能数字示波器DPO3032

MSO/DPO3000 混合信号示波器系列具有高达 500 MHz 的带宽和 2.5 GS/s 采样率，为当今主流应用提供所需的性能。通道数多达 20 个，您只需一台设备即可分析模拟和数字信号。结合自动串行和并行总线分析、创新的 Wave Inspector? 控件以及自动功率测量，MSO/DPO3000 系列带给您功能丰富的工具来简化和加快对复杂设计的调试。关键性能指标500、300、100 MHz 带宽型号带宽可升级（高达 500 MHz）2 个和 4 个模拟通道型号16 个数字通道（MSO 系列）全部通道均实现 2.5 GS/s 采样率全部通道均实现 5 兆点记录长度大波形捕获速率 >50000 wfm/s触发套件易用性Wave Inspector? 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索29 种自动测量功能及 FFT 分析，简化波形分析TekVPI? 探头接口支持有源、差分 and 电流探头，自动调整量程和单位229 毫米（9 英寸）WVGA 宽屏彩色显示器体型小，重量轻 - 深度 147 毫米（5.8 英寸），重 4 公斤（9 磅）连接前面板和后面板都有 USB 2.0 主控端口，数据存储、打印和连接 USB 键盘十分便捷后面板配有 USB 2.0 设备端口，与 PC 连接或连接兼容 PictBridge? 打印机直接打印都十分方便集成的 10/100 以太网端口用于网络连接，视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪选配串行触发和分析自动串行触发、解码和搜索选项，用于 I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和 I2S/LJ/RJ/TDM混合信号设计和分析（MSO 系列）并行总线上实现自动触发、解码和搜索多通道建立和保持触发MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率选配应用程序支持功率分析HDTV 和定制视频分析

DPO3032

DPO3032信号示波器

泰克DPO3032