

密析尔EA2-TX-100露点仪工业湿度仪两线制露点变送器包邮

产品名称	密析尔EA2-TX-100露点仪工业湿度仪两线制露点变送器包邮
公司名称	无锡台伟仪器仪表有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:密析尔 型号:EA2-TX-100 应用:压缩空气、微水分析
公司地址	无锡市南长区红星路8号
联系电话	15251692958

产品详情

经 ATEX 认证的，适用于危险场合连续测量的两线制、坚固可靠的经济性阻抗露点变送器。亮点ATEX FM/CSA 认证两线制连接露点， ppm 输出IP66 (NEMA 4)优异的传感防护宽量程校验， -100 ~ +20 ° C 露点工作温度： -40 ° C ~ +60 ° C快速响应 技术指标
性能：

露点量程-100 ~ +20 ° C

露点露点精度 ± 2 ° C

露点响应时间T95为5分钟 (从干到湿)

重复性0.5 ° C 露点

输入/输出：

输出信号4-20 mA (两线)

有源输出，全量程可自定义露点 -100 ~ +20 ° C -148 ~
+68 ° F 0-3000 ppmVppmV

输出或者非标准输出量程必须在下单时注明

电源电压12 – 28 V DC

电阻负载最大 250 @ 12 V500 @ 24 V

电流消耗最大 20mA 电源波动影响 $\pm 0.005\%$ RH/V 工况要求

工作温度 $-40 \sim +60^{\circ}\text{C}$

工作湿度 $0 - 100\%$ RH

工作压力最大 45 MPa (450 barg)

流量 $1 \sim 5 \text{ NI/min}$,

安装于标准采样套筒内 ; $0 \text{ to } 10 \text{ m/sec}$,

直接插入式温度系数工作温度范围内已作温度补偿机械性能

密封防护等级 IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, 以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA

250-2003 外壳材质 不锈钢尺寸 $L=132 \text{ mm} \times 27 \text{ mm}$ Mounting Thread $5/8" - 18 \text{ UNF}$ 重量 150g 过滤器 HDPE

保护帽 $80 \mu\text{m}$ 不锈钢保护帽

(可选) 电气连接见表格 互换性传感器可互换 故障概况 (出厂设置) 状况输出 传感器故障 23 mA 露点低于量程 4

mA 露点超量程 20 mA