

# 天津API5CT标准114\*7.37 P110 套管油管库存

产品名称	天津API5CT标准114*7.37 P110 套管油管库存
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	品名:油套管 规格:1.315 ” -20 ” 产地:天津
公司地址	东开发区广海道17号
联系电话	15122786278

## 产品详情

天津API5CT标准114\*7.37 P110 套管油管库存

API石油套管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。

产品：API

5CT石油套管，石油油管，油管短接，接箍，反扣接箍，变径接头，转换接头，变扣，超级13Cr套管等  
API 5D石油钻杆，API 5L 管线钢管以及美标管件、法兰、弯头等。

油管规格：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2.7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

套管规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

钢级：J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR P110-13CR（超级13CR）、28CR等。

扣型：NU(平式扣)、EU（加厚）、短圆扣（STC）、长圆扣（LTC）、偏梯扣（BTC）、TPG2、JFE（泰纳瑞斯）、Hydril（海德尔）、Hunting（汉廷）、EX直连型扣，气密扣及各种优质特殊扣型。

生产工艺：热轧

产品用途：用于石油井钻探

包装方式：钢带/钢架，或根据客户要求。

年供应量：30万吨。

同时可根据客户的特殊要求单加工各规格油管短接，EU加厚，双公短接，套管短接。高压调整短接，转换接头/X-Over，接箍，螺纹保护器。可加工形式PIN X PIN（双公短接），PIN X BOX（一公一母成品短接）  
可加工长度2英尺（ft）--20英尺（ft）；端部可加工形式EUE(加厚)，NUE(不加厚)。

我公司严格执行API Spec 5CT标准、ISO 9001国际质量管理体系并拥有先进的制造设备，包括数控车床、数控上扣机、自动探伤机、数控静水试压机、自动打标机、自动喷漆及喷标机、16吨吊车、超声波测厚仪、自动上料等先进的生产及检测设备。

在满足国内市场的同时，以优质的产品,服务着众多国际知名企业，与沙特阿拉伯、阿联酋、苏丹、科威特、土耳其等地区建立起了长期的供应商关系。企业宗旨：诚信务实 互利 双赢

管理理念：以人性化管理为基础并将代化管理贯彻至企业各部门各环节；以市场为导向，诚信守法，与客户共赢。

我们始终遵循先做人后做事的原则，坚持以先进的设备和科学的管理为基础，为客户提供产品；以完善的营销网络和服务体系为基础，确保为客户提供满意的服务，愿我们一起携手共创辉煌！