

船用脱硫塔配套蝶阀LUG青铜蝶阀凸耳式蝶阀带定位孔

产品名称	船用脱硫塔配套蝶阀LUG青铜蝶阀凸耳式蝶阀带定位孔
公司名称	合肥冠龙阀门制造有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:船用阀门 型号:CB/T3036 产地:上海
公司地址	上海市普陀区真北路3199号星云经济区26号楼
联系电话	13621881237

产品详情

船用压载舱青铜蝶阀脱硫塔专用LUG蝶阀

凸耳式橡胶蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节。蝶阀全开到全关通常是小于90度，蝶阀和蝶杆本身没有自锁有力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。

一、主要参数

产品型号：GB/T3036-1994

通径：DN40-600

公称压力：PN1.0/1.6mp

适用温度：-10----90 ° C

适用介质：水，海水、酸碱性和腐蚀性等介质

船用LUG青铜蝶阀主要用于船舶工程、压载水系统，脱硫塔等

阀体材质：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢等

【凸耳式蝶阀的优点】：

1、设计研发（工程师） 选材 冶炼 抛丸 全检 金加工 喷涂 装配 试压 清洗 包装 外销 售后服务

2、无漏水：每台蝶阀都经过正反两面试压，试压压力为2.0Mpa,国家标准1.76Mpa,每台阀门4个密封圈1个O型圈，5道密封层层把关。

3、阀体：阀体为实心体，从重量上与普通蝶阀相比是普通蝶阀的1.5倍，厂内备有150余种阀体模具，并备有美标、德标、日标等阀门模具供国内外客户选择

4、蝶板：蝶板为球磨镀镍蝶板，实心、耐磨，可受压达到30 Kg不裂。

5、阀杆：材质为冷拔钢，镀锌面，光滑不易生锈，有效减少阀杆与密封圈间的摩擦力，减轻扭矩

6、种类齐全，给客户多项选择:

根据客户不同要求定做不同的阀体、蝶板：球墨铸铁、铸钢、不锈钢304、316；不锈钢304、316、316 L阀轴；三元乙丙、丁晴橡胶、聚四氟乙烯、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶材质胶套等