

# 立式长轴泵厂家认准品牌立佳，湖南立佳机械LC系列立式长轴泵价格公道品质更优

产品名称	立式长轴泵厂家认准品牌立佳，湖南立佳机械LC系列立式长轴泵价格公道品质更优
公司名称	湖南立佳机械制造有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	湖南:立佳 400LC:400LC 湖南:长沙
公司地址	湖南省长沙市芙蓉中路496号
联系电话	0731-84800558 15111351988

## 产品详情

### LC系列立式长轴泵

技术要求:

- 1.泵零件应该检查是否合格和清洗干净后，方可装配
- 2.泵清洁程度要符合JB/T 6913的规格
- 3.装配好的转子部件，径向跳动要符合50——800的规格
- 4.泵装配完之后，转子要转动灵活

LC系列的长轴泵在我厂引进国际企业长轴泵水力模型,做出生产厂家结合国内长轴泵使用过程中出现的问题,研发出适合各种环境下使用的立式长轴泵,适合输送清水和含一定固体颗粒的污水、具腐蚀性工业废水、海水；输送液体温度不超过80℃。广泛用于原生水处理厂，污水处理厂，冶金钢铁行业（特别是该行业旋流池输送氧化铁皮水）、电厂、矿山、市政工程及农田水利工程。该系列产品经过众多用户实际使用证明性能可靠,运行平稳,各指标符合标准。

- 1、用水力设计软件优化设计，性能优越，并充分考虑了叶轮及导叶的抗磨蚀性，使叶轮等易损件寿命大大提高；产品运行平稳、安全可靠。

- 2、水泵进口装有滤网，开孔大小适当，既有效地防止大颗粒杂质进入泵内损坏水泵，同时又极大限度地减少了进口损失，提高了水泵效率。
- 3、叶轮采用平衡孔平衡轴向力，叶轮前后盖板均设有可更换的密封环，保护叶轮及泵体。
- 4、泵中间轴、扬水管和护管为多节，中间接轴采用套筒联轴技术。扬水管数量可根据用户需要增减，适应不同的液下深度。叶轮、导叶体为多级，适应不同的扬程要求。
- 5、水泵扬水管由法兰连接，中间有导轴承。水泵导轴承采用加强型填充聚四氟乙烯或加拿大赛龙轴承，也可采用丁腈橡胶（用于介质温度高于55℃）。轴由护管保护，输送污水时，导轴承须外接冷却润滑水。
- 6、泵的残余轴向力和转子部件的重量由电机座内的推力轴承承受或带推力轴承的电机承受。推力轴承用稀油润滑，并外接水进行冷却。推力轴承可埋设温控元件。
- 7、泵的轴封为填料密封，轴封及导轴承处装有可更换的轴套，以保护轴，叶轮的轴向位置由轴承部件上端或泵联轴器内的调整螺母来调整，十分方便。
- 8、水泵可配备控制柜，它具有根据液位自动启停和过载报警及实时远程监控等多种功能，可实现多泵联网远程集中控制。口径大于500mm的泵设有自动排气系统。